

# 400A内燃发电电焊机高频焊接

产品名称	400A内燃发电电焊机高频焊接
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号: : GT-400TSI 启动方式: : 电启动 机构类型: : 静音款
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 400A内燃发电电焊机高频焊接

内燃发电电焊机电机和配件，与同级油耗量减少30%；配备优质的自激，或配备永磁电机，随时随地提供稳定电压。使用寿命大大增长，用户反映用7.8年都不会坏的。

### 发电电焊机日常维护保养内容

- 1) 每日工作完毕后须清除焊机各部表面的脏污和尘埃，并图上油脂，这对减少机械故障，延长导轨表面寿命有重要意义。闪光对焊机工作时喷出的火花数量极多，单靠挡板防止正面直溅是不够的，闪光时产生的金属蒸汽将进入各种缝隙，凝固沉积在一切暴露在空气中的表面上，它将导致导轨拉毛，落入变压器或绝垫处造成局部短路等故障。
- 2) 定期加润滑油、排放压缩空气系统中的水分，防止气缸内积水锈蚀。
- 3) 定期清除油路系统中的沉积杂物，防止油路堵塞或损坏液压元件。在油路系统的较高点定时排除油中的气泡，保证油路工作平稳。
- 4) 定期紧固主回路中各固定接触面的螺钉，因为振动和发热将导致螺钉的松弛而使接触电阻上升。
- 5) 经常检查冷却系统的工作情况，保证水流畅通，电气元件冷却良好，且处于干燥状态

### 400A内燃发电电焊机高频焊接

售后服务：凡是在我处购买的各种型号的机器，将对所有购买客户作以下的保修承诺：

1. 出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更

换新产品。

2. 售货三个月内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修。

3. 客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。三个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过三个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而肯定保障您无后顾之忧。

#### 技术参数

\*、产品型号：GT-400TSI

\*、额定功率KW：18

\*、备用功率KW：22

\*、额定频率HZ：50

\*、额定电压V：220

\*、启动方式：电启动

\*、机构类型：静音款

\*、相数：单相

#### 电焊机参数

\*、电流调节：0-400A

\*、焊条范围MM：0-8.0

\*、焊接模块：工业焊接模块

\*、空载电压V：70

\*、焊机等级：工业级

\*、机器油耗G/KW.H：200

\*、工作时间H：12~15

\*、消声装置：工业级消声器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：GT-4100TSI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷
- \*、发动机马力：30HP
- \*、燃油类型：柴油

#### 其他参数

- \*、蓄电池：12-8.3A-Ah
- \*、油箱容积：60L
- \*、机油容量：4.65L
- \*、调速方式：自动调速
- \*、过载保护：有
- \*、漏电保护：有
- \*、绝缘等级：F
- \*、电流调节：旋钮调节

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长mm：2400
- \*、宽mm：1000
- \*、高mm：1560
- \*、整机净重KG：750/950
- \*、焊机等级：A级-工业级别

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护