

# 移动式250A汽油发电电焊机

产品名称	移动式250A汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	焊机等级:工业级焊机 绝缘等级:F 净重:70KG
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

移动式250A汽油发电电焊机 欧洲狮发电焊机组，入口欧洲狮动力强劲，极大的便利现场操作，前进先辈的AVR模块，奇怪的发电系统，分量轻，体积小，移动便利合适市政工程抢修，和野外工作应急，既能电焊也能发电，一机多用，操作寿命20年。

其特点是：能在野外无电源的施工景象下一机多用,存在移动,发电,焊接,等功效。

重要操作于无电力供给的工地电焊，电焊发电机组，起弧快，不竭弧，便于移动，独霸简纯挚真，安然靠得住，出格合用于市政抢修或野外不凡景象操作。推力电路是当输出端电拔高于15V时，使输出电流增长，出格是短路时，组成外拖的外特点，使焊条不轻易粘住。走向未来，靠的是：以诚信为本，精良取信，以客为尊的科学打点模式和售后处事为主导，品德延续升级。

产品型号：B-250GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 ( 满载 )

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-186GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 70

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-250GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-250GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-250GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-250GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-250GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-250GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-250GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

发电电焊两用机作业前，队组应至少备齐两个灭火器，同时将水源接至作业地点，并安排专人对作业地点周围10米范围内进行洒水降尘。

- 1、作业点下方应用不燃性材料设施接受火星，焊接后，应立即用水进行降温处理。
- 2、队组应指派专职负责人负责现场作业。
- 3、施工人员及火防范人员要站在施工地点的上风侧。
- 4、焊接完毕后，作业地点应再次用水喷洒，队组指派专人在工作地点检查1小时，如无异常，方可离开。
- 5、电焊工工作结束后，必须把电源切断，电工及时将电焊机电源从接线开关上卸下，做到撤人撤电。
- 6、氧气瓶和乙炔瓶当班必须及时回收上井。