

梯形螺纹塞规A梯形螺纹加工A梯形螺纹塞规厂家

产品名称	梯形螺纹塞规A梯形螺纹加工A梯形螺纹塞规厂家
公司名称	河北东玮量具制造有限公司
价格	72.00/副
规格参数	品牌:BSMK 型号:Tr10 产地:泊头
公司地址	泊头市工业区
联系电话	0317-8316619 15383275517

产品详情

梯形螺纹塞规A梯形螺纹加工A梯形螺纹塞规厂家

梯形螺纹塞规

环规之常备规格即标准件：公制螺纹塞规环规：M2-M220 梯型螺纹塞规环规：TV9-TV180
圆柱管螺纹塞规环规：G1/16-G6" 英制惠式螺纹塞规环规：1/4-6" 美制统一螺纹塞规环规：1/4-6" 美制梯型螺纹塞规环规：ACME1/2-5" 美制短牙梯型螺纹塞规环规：STVBACME1/2-5" 对表专用环规：10MM-380MM

产品介绍：

具有对螺纹各项参数如大、中、小径、螺距、牙型半角综合检测的功能。环、塞规的规格均为（0.75-20.238）英寸，精度等级为3A，3B。公制精度等级为6g、6h。ACME系列为美制梯型螺纹规 塞环，另外，还有美制短牙梯型螺纹规 塞环，美制统一螺纹规（UN系列）塞环

公制梯形螺纹塞规 环规之常备规格即标准件：公制螺纹塞规环规：M2-M220
梯型螺纹塞规环规：TV9-TV180 圆柱管螺纹塞规环规：G1/16-G6"
英制惠式螺纹塞规环规：1/4-6" 美制统一螺纹塞规环规：1/4-6" 美制梯型螺纹塞规环规：ACME1/2-5"
美制短牙梯型螺纹塞规环规：STVBACME1/2-5" 对表专用环规：10MM-380MM

公制螺纹塞规：M2-M1500毫米 公制螺纹环规：M3-M1500毫米 梯型螺纹塞规：Tr9-Tr1500毫米
梯型螺纹环规：Tr9-Tr1500毫米 圆柱管螺纹 塞环 G1/16-G30英寸 英制惠式螺 塞环 1/4-30英寸
美制统一螺纹 塞环 1/4-30英寸 美制梯型螺纹 塞环 ACME1/2-30英寸
美制短牙梯型螺纹 塞环 STUBACME1/2-30英寸 各种锥度光滑塞环规 大角度大于或等于30度
光滑极限塞规：针式3毫米-6毫米 光滑极限塞规：锥柄6毫米-50毫米
光滑极限塞规：半缺式50毫米-2000毫米 光滑极限环规：2毫米-2000毫米 对表专用环规：10毫米-2000毫米

一种量具,常用的有圆孔塞规和螺纹塞规。

圆孔塞规做成圆柱形状,两端分别为通端和止端,用来检查孔的直径。

螺纹塞规是测量内螺纹尺寸的正确性的工具。此塞规种类可分为普通粗牙、细牙和管子螺纹三种。螺距为0.35毫米或更小的,2级精度及高于2级精度的螺纹塞规,和螺距为0.8毫米或更小的3级精度的螺纹塞规都没有止端测头。100毫米以下的螺纹塞规为锥柄螺纹塞规。100毫米以上的为双柄螺纹塞规。

牙型角为60度 槽底宽= $1/4 * P$ 中径=大径(公称直径) - $0.6495P$ 小径=大径(公称直径) - $1.0825P$

2、梯形螺纹的吃刀深度= $0.5 * P + \text{间隙} Z$ 。(P=2-4时,Z=0.25mm,P=5-12时,Z=0.5mm,P=16-48时,Z=1mm)

牙型角为30度