

400A柴油发电电焊机氩弧焊

产品名称	400A柴油发电电焊机氩弧焊
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

400A柴油发电电焊机氩弧焊产品介绍：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）永久性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

- * 搭载欧洲狮原装发动机，采用配套的发电机及其控制系统。
- * 根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上大幅度提高了焊接性能。
- * 具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。
- * 双把手工电弧焊可以满足普通焊条、纤维素焊条等多种焊条的使用，可以轻松实现简易氩弧焊接。
- * 配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能40%，运行成本更具竞争力。
- * 10KW三相/单相辅助电源输出，可为多种动力设备提供现场电源。
- * 广泛应用于石油、化工、铁路、电力、市政管网等施工、抢修、抢险、救援、救灾等工况。

技术参数

产品型号：GT-400TSI

选配：氩弧焊，二氧化碳气体保护焊，纤维素向下焊，

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

18

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

22

· 发动机型号

GT-4100TSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水冷

· 额定电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

四缸、涡流式、水冷

· 机构类型

静音式

· 发动机马力

30HP

· 相 数

单相/三相

- 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

- 电流调节A

0-400

- 连接方式

刚性连接

- 焊条范围MM

0-8.0

- 油箱容积

60L

- 焊接模块

工业焊接模块

- 机油容量L

4.65

- 空载电压V

70

- 调速方式

自动调速

- 焊机等级

工业级

- 过载保护

有

- 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 漏电保护

有

· 工作时间H

10-15

· 绝缘等级

H

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

2400

宽mm

1000

高mm

1560

整机净重KG

750/950

焊机等级

A级-工业级别

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-400TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-400TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-400TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-400TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-400TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-400TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-400TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助