

荷贝克蓄电池power.comSB12V100

产品名称	荷贝克蓄电池power.comSB12V100
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:荷贝克 型号:SB12V100 规格:12V100AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	400-688-7976 13720026769

产品详情

德国荷贝克蓄电池power.comSB12V100

荷贝克蓄电池产品介绍

- 1、荷贝克蓄电池安全能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 电池放电能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 2、电池耐震动好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 3、耐冲击好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐过放电好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 5、耐充电好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。
- 6、耐大电流好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导

电部分熔断，无外观变形。7、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。8、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭。9、高级铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充及抗侵蚀能力。荷贝克 (HOPPECKE) OPZV 系列 阀控式铅酸密封蓄电池

荷贝克蓄电池安装注意事项：

1. 电池+-端子间不可短路。(端子间短路可能造成烫伤.发烟.火灾危险.)
2. 不可在密闭容器中充电.(在密闭容器中充电.容器破裂可能造成人身伤害.)
3. 电池不能放置在密闭空间里或火源附近.(如放置在这些场所.可能造成爆炸.火灾危险.)
4. 转矩扳手.扳子等金属工具.请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用.(如不进行绝缘处理.短路后会导致烫伤.蓄电池破损.爆炸.)

5.

不可对本蓄电池进行分解、改造。(蓄电池内部含有硫酸,若接触到眼睛、皮肤和衣服有可能导致失明或烧伤.)

6. 如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象,请更换此蓄电池.

7. 请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.

目前,工频UPS电源以及高频UPS电源在行业中应用非常的广泛,而工频机有其自己优势,下面我们着重讲一下工频UPS电源的优越性。一、工频UPS电源工作原理存在的优越性 1.工频UPS电源,用数字信号处理技术确保测量数据快速、灵活,从而产生快速的控制变量,确保对充电器及逆变的实时控制。

2.工频UPS电源比高频UPS电源具有更强大的短路保护能力及更强大的过载能力。 3.由于中国市电环境的极不稳定和易受到一些外部情况的影响,所以对短路能力及过载能力的要求也更高。采用工频UPS电源,将极大地提高负载设备的安全性与稳定性。二、工频UPS电源硬件配置存在的优越性

1.从技术上,工频UPS电源比高频UPS电源多增加了输入和输出变压器 (1) 工频UPS电源独有标配的输入/输出变压器,使电流隔离免受输入影响。在工业环境中,有些外部设备是大的*输入,如泵、发动机等等。这些*容易造成电流波动,影响负载的安全,因此,电流隔离对于这领域尤为重要。

(2) 高频UPS电源为了降低产品成本则不含这些组件,相应的电流稳定性就不如工频UPS电源。

2.对工业的苛刻环境有极强的适应性 工频UPS电源主要设计在苛刻的工业环境下使用,防护等级达到了IP

54，而高频UPS电源不具备这种适应能力。（1）工频UPS电源设计的定位就是在工业环境中工作，如石化、电力、交通运输行业等等。应用于各种苛刻的工业室外环境，防止外部输入影响，如高温、高湿、粉尘、震动、腐蚀、爆炸危险型气体及一些无法预测的环境。（2）高频UPS电源不是专为工业环境设计，所以只能安装在清洁的、较安全的、可预测的环境中。如安装于空调房、低温、无尘等环境。（3）工频UPS电源可适应高温环境0~55℃，相对湿度0%~95%，防尘、防雨水。诸如中国海洋石油公司，中国石化公司这样规模的大公司选择使用的工频UPS产品，就是因为它具备高可靠的苛刻工业室外环境适应能力。

3.工频UPS电源设备零部件设计的优越性

（1）工频UPS电源的零部件可根据客户的规格和需要设计，每个零部件都能承受较高的额定功率且具有较长的寿命，旨在确保用户设备操作过程的安全与持久。

。