

# HOPPECKE蓄电池SB2V330安装说明

产品名称	HOPPECKE蓄电池SB2V330安装说明
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:荷贝克 型号:SB2V330 规格:2V330
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	400-688-7976 13720026769

## 产品详情

### HOPPECKE蓄电池SB2V330安装说明

Hoppecke蓄电池的特点和优点：| 耗水量极少| 容量范围广| 使用寿命长| 循环次数多| 无酸雾溢出，不腐蚀其它设备| 安全，可靠| 维护简单，操作简单，直观| 内阻极小| 自放电小| 应用范围广

荷贝克蓄电池产品特性：1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

荷贝克蓄电池产品优点：1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

容方面的区别：模块UPS电源为供电系统构建与IT设备机架的增加同步进行创造了条件，使供电系统设备的功率容量始终与已运的IT设备的实际负载量保持在一个适当的比例，特别是当发生系统方案设计需要修改，甚至项目启动失败或场地要搬迁时，能够经济而灵活的变更或退出。而对已运行的传统UPS电源系统为了扩容而改造时，很难保证不需要短时间停机操作，或者在系统运行中进行改造操作而很容易诱发系统意外故障而宕机。

五、维护性方面的区别：传统UPS电源系统在日常维护、设备维修期间均需采取转旁路的工作方式，负载因此不受UPS电源保护，此时如果发生交流电源中断、过载等故障，势必造成负载电源供应中断或设备损坏。同时设备维修还需要经过一系列烦琐的程序：系统管理员通知厂商+厂商赶至维修现场+停电维修。为了解决类似的可靠性瓶颈，新型模块UPS电源采用了先进的UPS电源模块热插拔技术，单体模块可任意在线投入或退出并联单元，无需停电操作，实现了并联系统的在线维护，同时该操作无需专门的仪器和技术即可进行。通过热插拔技术使单体功率模块可任意在线投入或退出，解决了传统UPS电源转旁路维修的技术难题，使维护超常简便，同时实现了UPS电源随意扩展和冗余两大性能，充分满足用户实际需求。