

HOPPECKE蓄電池HC 122000全新現貨

產品名稱	HOPPECKE蓄電池HC 122000全新現貨
公司名稱	山東鴻泰恒業電源科技有限公司
價格	.00/只
規格參數	品牌:荷貝克 型號:HC 122000 規格:12V61AH
公司地址	濟南市歷城區工業北路60號
聯繫電話	400-688-7976 13720026769

產品詳情

HOPPECKE蓄電池HC 122000全新現貨

Hoppecke蓄電池的特點和優點：| 耗水量極少| 容量範圍廣| 使用壽命長| 循環次數多| 無酸霧溢出，不腐蝕其它設備| 安全，可靠| 維護簡單，操作簡單，直觀| 內阻極小| 自放電小| 應用範圍廣

荷貝克蓄電池產品特性：1、免補水、維護簡單採用特殊設計克服了電池在充電過程中電解失水的現象，電池在使用過程中電液體積和比重幾乎沒有變化，因此電池在使用壽命期間完全無需補水，維護簡單。2、密封安全、安裝簡單電池內沒有流動的電液，電池立式、側臥安裝使用均可，無電液滲漏之患，而且在正常充電過程中電池不會產生酸霧。因此可將電池安裝在辦公室或配套設備房內，而無需另建專用電池房，降低工程造價。3、使用壽命長採用了耐腐性良好的鉛鈣合金板柵，在25 的環境溫度下，正常浮充壽命可達10年以上。4、高功率放電性能好採用了內阻值很小的優質極板和玻纖隔板，而且裝配較緊，使得電池內阻極小。在-40 ~60 溫度範圍內進行大電流放電，其輸出功率比常規電池可高出15%左右。5、安裝使用方便電池出廠時已經完全充電，用戶拿到電池後即可安裝投入使用。荷貝克蓄電池產品優點：1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。

2、放電性能好:放電電壓平穩,放電平台平緩。

3、耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。

4、耐衝擊性好:完全充電狀態的電池從20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。

故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:1、检查功率是否正常;2、若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;3、若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。问题七:在接入市电的情况下,每次打开UPS不间断电源,便听到继电器反复的动作声,UPS电源面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。

问题八:UPS电源只能由市电供电而不能转为逆变供电。

故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:

- 1、蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;
 - 2、若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;
- 若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。

问题九:后备式UPS电源当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。

故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:1、逆变器是否击穿;

- 2、蓄电池电压是否过低;
- 3、若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;
- 4、若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。