

永磁电机磁钢胶EA110乐泰EA110 高强度耐高温

产品名称	永磁电机磁钢胶EA110乐泰EA110 高强度耐高温
公司名称	上海环央化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼20975室（上海泰和经济发展区）（注册地址）
联系电话	18512165767

产品详情

永磁电机磁钢胶EA110乐泰EA110 高强度耐高温

品 牌：汉高乐泰胶水

粘 度：120000~350000/环氧树脂，500000~900000/固化剂（25 ° C, mPa · s）

比 例：按体积配比：树脂：固化剂 2.5：1 按重量配比：树脂：固化剂 100：44

初 固：5分钟

全 固：24小时

硬 度：85 ~ 110 (Shore D)

拉 伸：36(Mpa)

耐 温：-40 ° C至150 ° C

规 格：50ml/300ml

高强度：乐泰环氧是一种快速固化，可流动的工业级环氧树脂胶粘剂。完全固化之后，环氧树脂具有耐大部分化学药品和溶剂的特性，并是极好的电绝缘体。

高粘度：适合填缝或较大缝隙间的粘接或者填充。

韧性好：耐机械振动、耐冷热冲击。

预前处理：基材表面需去除涂层、氧化层、油、灰尘、脱模剂和其它表面污染物。

固化说明：本品室温固化，25 条件下24小时内可获得额定粘接强度。加热可提高固化速度。

耐化学性：优异的耐水、耐化学介质、耐油性能。

粘结基材：铁，铜，铝，合金钢，铸铁，聚碳酸酯，通用塑料，镜子，有色金属，混凝土和陶瓷材料等。

Loctite E-120HP ;2K Epoxy

Loctite E-20HP ; 2K Epoxy

Loctite E-60HP ; 2K Epoxy

Loctite E-00NS ; 2K Epoxy

Loctite E-20NS ; 2K Epoxy

Loctite E-40FL ; 2K Epoxy

Loctite E-90FL ; 2K Epoxy

Loctite E-50CR ; 2K Epoxy

Loctite E-30CL ; 2K Epoxy

Loctite E-05MR ; 2K Epoxy

Loctite E-05CL ; 2K Epoxy

Loctite E-40HT ; 2K Epoxy

Loctite E-30UT ; 2K Epoxy

Loctite E32 ; 2K Epoxy

Loctite E3050 ; 2K Epoxy

Loctite E-909 ; 1K Epoxy

Loctite E-214HP ;1K Epoxy

Loctite 9450 ; 2K Epoxy

Loctite 9432NA ; 1K Epoxy

Loctite 9460F ; 2K Epoxy