耐高温尼龙PA9T日本可乐丽T1402A

产品名称	耐高温尼龙PA9T日本可乐丽T1402A
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PA9T日本可乐丽T1402A:PA9T日本可乐丽T1402A 日本可乐丽T1402A:日本可乐丽T1402A 日本可乐丽:日本可乐丽
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

体积电阻率 ASTM D257/IEC 60093 Ω.cm
表面电阻率 ASTM D257/IEC 60093 Ω 加工条件 干燥条件
加工温度 射嘴 ℃ 料筒前段 ℃ 料筒中段 ℃ 料筒后段 ℃
熔体温度 ℃ 模具温度 ℃ 压力 注塑压力 Mpa 保压压力 Mpa
背压 Mpa 螺杆转速 rpm 其他 备注 连接器 颜色 本色 特性 耐高温270度
用途 连接器 PA9T 日本可乐丽 【G1301A-M61】 性能 1：尼龙系列树脂中，吸水性低。
2：尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降。
3：高耐热性，280 度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。
4：流动性佳，适用在薄肉成形。
5：低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。
6：结晶速度快，冷却时间短。 7：在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。
主要应用 主要是用于各种电子产品,连接器,接插件,卡座方面的产品等!适用于需过SMT之电子连接器（特别适合无铅锡焊）广泛用于计算机、数码相机、手机等。PA9T在个人电脑、数码相机、手机等电子设备领域充分发挥所具有的耐热性，被广泛应用在内存连接及充电用的插入口（连接器）。加上近年来由于环境问题，在进行电子零件的焊接时，使用不含铅的“ 无铅焊锡 ”已被广泛普及，因此日本可乐丽GEN ESTAR的高耐热性也更加得到广泛好评。PA9T除了耐热性、滑动性之外，还要以耐药品性作为重点，积极推进本产品在汽车零件等更广泛领域中的应用。