

## 3290粉尘除尘滤芯

产品名称	3290粉尘除尘滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:3290 产地:廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

3290粉尘除尘滤芯 晴空滤芯厂（张辉）滤筒适用既有纤维性粉尘又有非纤维性粉尘的应用、易聚结性粉尘的应用、以及在使用中需要对滤筒进行水洗之应用。例如：木材加工、谷物处理、复合材料的打磨、金属抛光以及食品加工和制药等应用。

滤材可有效地把细小的粉尘颗粒过滤在滤材表面，从而加强脉冲清灰效果，延长滤筒寿命，以及具有更高的过滤效率。

平均直径为0.2微米的 专有合成纤维~

平均直径为12微米的 专有混合合成纤维~

相对过滤效率：效率可达99.999%。

耐磨性：极好

结构：镀锌钢板内衬和端盖

温度：180F/82

水洗性：该滤筒可多次清洗，待完全晾干后方可再次使用，滤筒经水洗后过滤效率会稍有降低。

塑烧板除尘器用了独特的波浪式塑烧板过滤芯取代传统布袋，由于塑烧板是刚性结构，不会变形，又无骨架磨损，所以使用寿命长，在有些工况条件下，它的使用寿命是布袋的10倍以上。由于塑烧板表面经过深度处理，孔径细小均匀，具有疏水性，不易粘附含水量较高的粉尘，所以在处理含水量较高及纤维性粉尘时塑烧板除尘器。此外，由于塑烧板的高精度工艺制造保持了均匀的微米级孔径，所以还可以处理超细粉尘和高浓度粉尘，布袋收尘器的入口浓度一般小于20克/米<sup>3</sup>，而塑烧板除尘器入口浓可达500克/米<sup>3</sup>。它可简化二级收尘为一级收尘，不但工艺方便，也可降低成本能耗和缩小占地面积及空间管道。

塑烧板除尘器 一、产品类型 主要产品除了有耐常温、耐温110 及耐温160 以外，还有耐酸型、防爆型、抗静电型及抗油气型等系列产品。 二、形状特点 一体烧结成型，外型尺寸为1047mm（长）×63mm（厚）×1550mm（高）。其表面积高达9M<sup>2</sup>，相当于12个国标JMC型除尘滤袋的表面积。 三、性能特点

（1）除尘效率超高 据已在使用塑烧板除尘器的宝钢、鞍钢等用户来看，在一般情况下，排气含尘浓度可控制在5mg/m<sup>3</sup>以下。在高浓度除尘系统中，除尘效率达99.999%。（2）使用寿命长 本公司生产的是采用不同配方和不同原料，适合不同工况条件使用的塑烧板，有耐酸型、耐强碱型、抗静电型，使用寿命长。宝钢使用13年之久至今尚未更换，还能使用几年仍是一个谜。

（3）清灰效果好，压力稳定，设备阻力稳定 由于塑烧板的表面经过深度处理，孔径细小均匀，非常光滑，因而使粉尘极难透过与停留，能保持相当好的清灰效果。其次，设备阻力非常稳定，压力损失与运行时间几乎保持不变。阻力表(石灰粉除尘)（4）具有强耐湿性 塑烧板采用特殊配方，具有疏水性。从实际使用情况来看，即使在冬天严重结露，入口的含水粉尘在饱和水的情况下也能正常使用。（5）占地空间小 塑烧板除尘器的所占空间仅是布袋除尘器的1/3-1/6，并且可以叠加设计缩小占地面积。塑烧板与布袋除尘器的外形比较（6）安装维护方便 安装更换塑烧板极为方便，只需打开除尘器检修门，拧紧固定塑烧板的两个螺栓即可完成一片滤板的装配。在日常生产中，几乎无须维修保养

晴空螺纹压盖除尘滤筒性能： 1. 采用独特的长纤维聚酯滤料，纤维相互交错分布均匀，厚实匀称 2. 耐磨性好，比传统滤料更能经受气流脉冲的反复反吹冲击 3. 大褶距,灰尘容易脱落,反吹效果好 4. 滤料厚实、挺度好，不易变形，耐压耐破 5. 能耐潮湿，耐水 6. 上下端盖和骨架均为电镀锌件，不生锈 7. 专用密封闭孔的弹性氯丁橡胶 8. 建议使用温度： 135