

OUTDO奥特多蓄电池OT17-12型号参数

产品名称	OUTDO奥特多蓄电池OT17-12型号参数
公司名称	中企百润（北京）电源科技有限公司
价格	1.00/块
规格参数	奥特多:长 12V17AH:宽 中国:高
公司地址	北京市昌平区回龙观镇城北回龙观商品交易市场 三旗百汇市场E-A-1-9号
联系电话	13051663656

产品详情

咱们已先后通过了：---- 美国UL认证---- 欧盟CE认证---- 国际ISO9001质量办理体系认证----
国家进出口商品查验局出口质量许可证---- 国家信息产业部邮电工业产品入网许可证----
国家电力工业部安全许可证

奥特多蓄电池广泛运用于：UPS不间断电源、消防应急照明、太阳能/风能、电力、医院、宾馆、船只、安防、供发电站、基站、电动玩具、电动工具、丈量仪器、铁路、石油体系、摩托车、轿车、电动车、剪草机等范畴。奥特多蓄电池已取得：美国UL认证、欧盟CE认证、高新技能企事业证书、福建省著名商标、ISO9001、ISO14001、泰尔产品认证、选用国际标准产品认证、出口产质量量许可证以及各类查验检疫陈述。

奥特多蓄电池从属华威机构技能上选用日本工业标准组织出产；质量办理上，按照国际标准ISO9001树立质量办理体系。优质的原材料，先进的极板工艺及具有国际先进水平全自动出产装配线，实施出产办理封闭式、工作办理电脑程序化、质量办理表格化，从而为公司的产质量量奠定了坚实的根底。公司专业出产阀控密封式铅酸蓄电池、太阳能/风能专用储能胶体蓄电池、排气式干荷水式铅酸蓄电池、干荷式免保护铅酸蓄电池、充电激活式免保护铅酸蓄电池、摩托车用胶体铅酸蓄电池、电动车免保护铅酸蓄电池、起动用轿车蓄电池、剪草机用铅酸蓄电池，是国内出产蓄电池最完整的企业之一。奥特多蓄电池广泛运用于：UPS不间断电源、消防应急照明、太阳能/风能、电力、医院、宾馆、船只、安防、供发电站、基站、电动玩具、电动工具、丈量仪器、铁路、石油体系、摩托车、轿车、电动车、剪草机等范畴。奥特多蓄电池已取得：美国UL认证、欧盟CE认证、高新技能企事业证书、福建省著名商标、ISO9001、ISO14001、泰尔产品认证、选用国际标准产品认证、出口产质量量许可证以及各类查验检疫陈述。公司的铅酸蓄电池已销往欧洲、北美洲、东南亚、中东、南美洲等八十几个国家和地区，倍受各界同仁好评。

【首要用处】

船只体系 电话和电讯设备

铁路机车、铁路通讯 应急照明体系、小型灯具

电子仪器及其他备用电源 各种实验机械

【特性】

3、免保护操作 4、高放电才能

7、康复才能强 8、运用寿数长

一.产品首要特性：

契合IEC 896-2技能要求

根据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出约束

奥特多蓄电池容量大、比能量高：选用特别工艺制造、其容量大于100%，比能量达36-40Wh/Kg；

循环寿数长：运用高性能配方，具有长寿数特色，25℃正常运用情况下可达360次以上。按规则保护运用，循环次数可达650次以上；

全密封防走漏结构：可使电池在恣意方向运用（倒置在外）。既具有全密封阀控式的长处，又具有可保护结构的特色；

运用形式多样：该电池既可浮充，又可循环运用；

1、蓄电池在承认无决裂、异味、漏液后即可进行装箱。

3、蓄电池安装应结实，防止因车辆振荡，导致蓄电池操作，漏液伤人及车辆。

1、充电时应运用专用配套充电器对蓄电池组进行充电。

3、用专用配套充电器进行充电，一般充电时间为8-12小时（冬季为10-16小时）。

四、充电过程中的保护及注意事项

2、运用过程中切勿将电池封盖翻开，防止影响电池运用寿数。

4、加快时应防止直接加快至最快档，在路况允许条件下，尽可能以最高速行进，这样能够延伸电池寿数。

6、电动助力车在每一次运用后，有必要对电池及时充电，电池每次运用放电深度不宜过深，不然电池的寿数将缩短。

OT1.3-12 12V 1.3AH 96 24 51 56

OT3.3-12 12V 3.3AH 134 67 60 65

OT7-12 12V 7AH 151 65 94 99

OT17-12 12V 17AH 181 77 167 167

OT33-12 12V 33AH 194 133 171 171

OT55-12 12V 55AH 228 135 207 225

OT75-12 12V 75AH 258 166 207 225

OT100-12 12V 100AH 335 174 209 214

OT150-12 12V 150AH 484 170 242 242

OT250-12 12V 250AH 520 268 220 249

1.工业用电

3、免保护操作

5、自放电率低：选用新式合金，网状板栅结构、超纯电解液，自放电率小，

7、康复才能强

9、容量大、比能量高：选用特别工艺制造、其容量大于100%，比能量达36-40Wh/Kg；

11、最优化的规划：选用插式或扣式盖板，使蓄电池保护愈加便利，定时保护可延伸运用寿数50-100%或更长；

1、蓄电池运用时，应将端子上涂以凡士林或黄油。

3、电动助力车在发动、上坡或逆风行进时应辅佐人力驱动，防止电池供电电流猛然增大，影响电池寿数。

5、尽量削减频频刹车、发动，这样也能够延伸电池寿数。

7、蓄电池长时间不运用时，应足够电后寄存，并每隔三个月进行一次全放全充保护。

运用高性能配方，具有长寿数特色，25℃ 正常运用情况下可达360次以上。按规则保护运用，循环次数可达650次以上；

奥特多蓄电池全密封防走漏结构：

<p font-size:13px;background:#ffffff;color:#444444;"=" style="word-wrap: break-word; font-family: "sans serif", tahoma, verdana, helvetica; font-size: 12px; white-space: normal;"> 可使电池在恣意方向运用（倒置在外）。既具有全密封阀控式的长处，又具有可保护结构的特色。