

## 济南QD6330型气体探测器价格-【米昂报警器】

产品名称	济南QD6330型气体探测器价格-【米昂报警器】
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

## 产品详情

QD6330现场显示型气体探测器，是一款含现场浓度显示的气体探测器，采用进口电化学或催化燃烧式传感器，可对各种易燃易爆及有毒有害性气体进行浓度检测、显示，该类气体探测器检测精度高、稳定性好、抗干扰能力强，采用压铸铝一次成型防爆设计，适用于各种危化场所。

QD6330现场显示型气体探测器可配套控制器使用，共同组成气体报警器系统，具备国家出具的各项资质证书，可广泛适用于制药、化工化肥、污水处理、市政、冶铁炼钢、制冷车间、化工车间、锅炉房、酒店厨房等需要防毒防火防爆的危化场所。

产品特点：

- 1、长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠；
- 2、传感器故障自检、两级浓度报警，具有继电器输出功能；
- 3、液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示；
- 4、具有温度补偿、自动零点校正功能；
- 5、4~20mA标准模拟输出和RS485数字输出，可上传DCS、PLC系统

6、红外遥控方式或磁棒控制方法，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便。

技术参数：

检测原理：催化式/电化学式

采样方式：自然扩散

检测单位：可燃：%LEL；有毒：PPM；氧气：%VOL

显示方式：4位LED数码管显示浓度值

状态指示：3个LED灯指示电源、一级报警、二级报警

调试方式：红外遥控

环境温度：-20 ~ 50

相对湿度：< 95%

防爆方式：隔爆型

防爆等级：Exd CT6

电 源：DC24V ± 25%

输出信号：分线：4~20mA标准信号；总线：RS485协议输出

开关量：2个（一级报警点、二级报警点）

功 耗： 3W

使用电缆：分线式： 1.5mm<sup>2</sup> × 3；总线式： 1.5mm<sup>2</sup> × 4

整机重量： 2000g

压力限制：86kPa ~ 106kPa

探测器与主机间最大距离： 1000m