

山东一甲胺气体报警器参数-【米昂报警器】

产品名称	山东一甲胺气体报警器参数-【米昂报警器】
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

产品详情

一甲胺报警器，主要用来检测一甲胺气体的易燃易爆性，属于可燃气体报警器，可广泛使用于工厂、油库、冶金、石油、喷漆房等使用与贮存一甲胺气体的场所。可以实时对一甲胺气体的浓度进行检测、显示及超出设置报警点后的报警功能。

产品特点：

- 1、智能化系统,方便的在线零点校正;
- 2、模拟中文菜单，操作更方便;
- 3、本系统采用先进的微处理器作为控制单元，响应速度快;
- 4、两级报警设置，功能更强大;
- 5、报警点联动输出，继电器输出无源常开;

6、本系统可选用单对单控制，也可选用单对多控制器。

技术参数：

检测气体：一甲胺

检测范围：0-100%LEL

检测范围：低报：20%LEL;高报：50%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电源：探测器：DC24V ± 25%;控制器：220V

输出：三线制(4 ~ 20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

传输距离：1000m

重量：1200g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹