

日本帝人PCABS（一级代理商）

产品名称	日本帝人PCABS（一级代理商）
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:日本帝人 型号:齐全 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

日本帝人PCABS（一级代理商）

生产厂商：日本帝人化成公司

PC/ABS/DN-1520B/重要参数：密度:1.35 g/cm³成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:4 断裂伸长率:4 %弯曲强度:115 MPa

PC/ABS/DN-1530B/重要参数：密度:1.4 g/cm³成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:4 断裂伸长率:2 %弯曲强度:110 MPa

PC/ABS/DN-3510F/重要参数：密度:1.27 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:9 断裂伸长率:35 %弯曲强度:100 MPa

PC/ABS/DN-3520F/重要参数：密度:1.34 g/cm³成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:4 断裂伸长率:4 %弯曲强度:100 MPa

PC/ABS/RN-3130BK/重要参数：密度:1.51 g/cm³缺口冲击强度:2 弯曲强度:120 MPa弯曲模量:9300 MPa维卡软化点:118

PC/ABS/TN-3813BW/重要参数：密度:1.25 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:15 断裂伸长率:15 %弯曲强度:90 MPa

PC/ABS/TN-7000/重要参数：密度:1.18 g/cm³成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:15 断裂伸长率:80 %弯曲强度:95 MPa

PC/ABS/TN-7000F/重要参数：密度:1.22 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:12 断裂伸长率:20 %弯曲强度:96 MPa

PC/ABS/TN-7100F/重要参数：密度:1.21 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:22 断裂伸长率:50 %弯曲强度:94 MPa

PC/ABS/TN-7500/重要参数：密度:1.18 g/cm³成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:13 断裂伸长率:50 %弯曲强度:95 MPa

PC/ABS/TN-7500F/重要参数：密度:1.21 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:10 断裂伸长率:30 %弯曲强度:96 MPa

PC/ABS（合金）聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本。

应用：计算机、打字机、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、电吹风、接插件；文字处理器、医疗设备零组件；办公用品、化妆品容器、食物餐盘；草坪和园艺机器；汽车零件（如：汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖）

我公司可开国税，16%增值税票并且随货提供物性表，SGS报告，UL报告，食品级认证，ROHS，MSDS等产品证书，质量保证，价格优惠，量大从优，欢迎来电洽谈合作！

注：由于原料价格会变动，如需了解最新价格，请来电询价！不便之处，还请谅解！