

德国倍加福安全栅

产品名称	德国倍加福安全栅
公司名称	南京天湛电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:P+F 型号:KFD2-CD-EX1.32 产地:德国
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路288号八卦洲创业园2020-B595室（注册地址）
联系电话	13770580162

产品详情

P+F安全栅选型手册 常用型号如下：KC系列隔离式安全栅（超薄型）模拟量输入 KCD2-STC-EX1（单通道，2/4线制智能变送器，有源/无源4-20mA输出）模拟量输出 KCD2-SCD-EX1（单通道，电流驱动，智能型）开关量输入 KCD2-SR-EX1.LB（单通道，2路继电器输出）KCD2-SR-EX2（双通道，2路继电器输出）开关量输出 KCD0-SD-EX1.1245（单通道，回路供电式）KF系列隔离式安全栅（标准型）模拟量输入 KFD2-STC4-EX1（单通道，4-20MA）KFD2-STC4-EX1.2O（一入两处，2-20MA）KFD2-STC4-EX2（双通道，4-20MA）KFD2-STC4-EX1-Y122583(单通道，无源4-20MA) KFD2-STC4-EX1.2O-Y122582(一入两出，无源4-20MA)模拟量输出 KFD2-CD-EX1.32（单通道，电流驱动）KFD2-CD2-EX2（双通道，电流驱动）KFD2-SCD-EX1.LK（单通道，电流驱动，智能型）KFD2-SCD2-EX1.LK（单通道，电流驱动，智能型）KFD2-SCD2-EX2.LK（双通道，电流驱动，智能型）电压信号输入 KFD2-VR2-EX1.50M(单通道，0-50MV) KFD2-VR-EX1.18(单通道，0-12V) KFD2-VR4-EX1.26(单通道，震动位移，0-20V) 电阻信号输入 KFD2-RR-EX1(单通道，热电阻，-200-850度) 通用温度变送 KFD2-UT2-EX1（单通道，4-20mA输出）KFD2-UT2-EX2（双通道或一进二出，4-20mA输出）开关量输入 KFD2-SH-EX1（单通道，故障安全型，继电器输出）KFD2-SH-EX1.T.OP（单通道，故障安全型，晶体管输出）KFD2-SR2-EX1.W（单通道，继电器输出）KFD2-SR2-EX1.W.LB（单通道，2路继电器输出）KFD2-SR2-EX2.W（双通道，2路继电器输出）KFD2-SR2-EX2.2S（双通道，2路继电器输出）KFD2-SR-EX1.4S.LK（单通道，4路继电器输出）KFD2-SRA-EX4（四通道，4路继电器输出）KFD2-ST2-EX1.LB（单通道，2路有源晶体管输出）KFD2-ST2-EX2（双通道，有源晶体管输出）KFD2-SOT2-EX2（双通道，无源晶体管输出）天关量输出 KFD0-SD2-EX1.1045（单通道，回路供电）KFD0-SD2-EX2.1045（双通道，回路供电）KFD2-SL2-EX1（单通道，逻辑输入，带线路故障监测）KFD2-SL2-EX2（双通道，逻辑输入，带线路故障监测）KFD2-SL2-EX1.B（单通道，逻辑输入）KFD2-SL2-EX2.B（双通道，逻辑输入）报警设定器 KFA6-DWB-EX1.D（单通道，输速报警，带显示，220VAC，带安全栅功能）KFD2-CRG-1.D（单通道，变送器，带显示）KFD2-CRG-EX1.D（单通道，变送器，带显示，带安全栅功能）KFD2-DWB-1.D（单通道，转速报警，带显示）

KFD2-GUT-1.D (单通道, 温度变送, 带显示) KFD2-GUT-EX1.D (单通道, 温度变送, 带显示, 带安全栅功能)
KFD2-UFC-1.D (单通道, 通用频率变送, 带显示) KFD2-UFC-EX1.D (单通道, 通用频率变送, 带显示, 带安全栅功能)
KFU8-CRG-1.D (单通道, 变送器, 带显示, 220VAC/24VDC) KFU8-CRG-EX1.D (单通道, 变送器, 带显示, 带安全栅功能, 220VAC/24VDC)
KFU8-GUT-1.D (单通道, 温度变送, 带显示, 220VAC/24VDC) KFU8-GUT-EX1.D (单通道, 温度变送, 带显示, 带安全栅功能, 220VAC/24VDC)
KFU8-UFC-1.D (单通道, 通用频率变送, 带显示, 220VAC/24VDC) KFU8-UFC-EX1.D (单通道, 通用频率变送, 带显示, 带安全栅功能, 220VAC/24VDC) 回路供电隔离栅 KFD0-CC-EX1 (单通道, 电流/电压转换) KFD0-CS-EX1.51P (单通道, 电流驱动/传递) KFD0-CS-EX2.51P (双通道, 电流驱动/传递) KFD0-SCS-EX1.55 (单通道, 智能现场设备) KFD0-TR-EX1 (单通道, RTD转换) 隔离器, 信号分配器 KFD0-CC-1(单通道, 电流/电压转换, 回路供电) KFD0-CS-1.50(单通道, 电流驱动/传递, 回路供电) KFD0-CS-2.50(双通道, 电流驱动/传递, 回路供电) KFD0-RSH-1(单通道, 继电器模块) KFD2-STC4-1(单通道, 2/4线智能变送器)
KFD2-STC4-1.2O(单通道, 2/4线智能变送器, 2路4-20MA) KFD2-UT2-1(单通道, 通用温变, 4-20MA输出)
KFD2-UT2-1-1(单通道, 通用温变, 1-5V输出) KFD2-UT2-2(双通道, 通用温变, 4-20MA输出)
KFD2-UT2-2-1(双通道, 通用温变, 1-5V输出) KFU8-USC-1.D(单通道, 通用信号转换, 带显示)

安装附件 KFD2-EB2.R4A.B (冗余型电源模块, 24VDC/4A) UPR-03 (电源导轨, 2m)