

# 高频300A发电电焊机价格

产品名称	高频300A发电电焊机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	型号:TO300A 额定功率:10KW 额定电压:220V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

高频300A发电电焊机价格 大泽动力柴油发电电焊机一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有柴油动力柴油柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。并配有四个持久耐用的车轮更便于运输，应用广泛，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，柴油发电焊机组让您在户外焊接操作变得更加得心应手。大泽动力汽油发电焊机和柴油发电焊机值得您拥有焊电源。正因为发电电焊机消耗的是燃油，所以发电电焊机是不用电的电焊机，是一款应急弧焊机，适用于野外无电地区的建设工程上。

### 产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

### 技术参数：

\* 产品型号：TO300A

发电机参数：

\*、额度功率：10KW

\*、后备功率：10.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO300F

\*、发动机功率：28HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：205g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：698CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：20kw

\*、焊接范围：0-7.00MM

\*、电流调节：0-300A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：980\*630\*730

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：68Db

\*、机油/油箱容积：2.27/28升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：230kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

大泽移动式发电电焊机从电焊机的内部结构上看，它实际上就是1台变压器，略有不同的是，电焊机比一般的变压器多1个活动的铁芯，利用这个铁芯来调节电流的大小。当电焊机接通电源(380V)后，二次线圈由于感应便产生了1个空载电压，为了达到引弧容易和电弧燃烧的目的，要求空载电压不低于60V，同时为保证安全，要求电压不超过80V，当进行焊接作业时，由于电流增大产生电压降，使工作电压维持在30V以下，正因为空载电压80V，给操作者带来了1定的不安全因素。