

# 高品质销售PA9T日本可乐丽G2330

产品名称	高品质销售PA9T日本可乐丽G2330
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PA9T日本可乐丽G2330:PA9T日本可乐丽G2330 日本可乐丽G2330:日本可乐丽G2330 日本可乐丽:日本可乐丽
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

## 产品详情

PA9T日本可乐丽G2330黑色,本色,玻纤增强百分之30 耐高温PA9T日本可乐丽

## 日本可乐丽PA9T G2330 33%玻璃纤维增强 PA9T物性表

[PA9T G2330](#) [G2330](#) [PA9T](#) [日本可乐丽](#) [PA9T耐高温尼龙](#)

东莞市川连塑胶原料有限公司长期直销PA9T塑胶原料..可随货提供SGS

ROHS等相关检测报告欢迎 新老客户来电咨询 ( 0769-89139089

13332621862刘小姐 ) 咨询洽谈! PA9T塑胶原料

日本可乐丽: 430N, BT1500H, G1250A, G1300A BK/NC, GN2330, GN2200, GN230/BK, GN2450, GT2330, GW2458, T1320A, T1420A

GN2330黑色, 本色, 加热稳定剂 G2330黑色, 本色, 玻纤增强30%耐高温

GW2458HF玻纤增强45%黑色/本色 GN2450玻纤增强45%黑色/本色

GN2330高韧性高结合强度耐高温防火V0 PA9T日本可乐丽 N1001A N1002A G1352A

低磨损 高滑动性 PA9T日本可乐丽 N1006A G1301A 超韧耐冲 PA9T日本可乐丽 G1250A

N1000A PA9T日本可乐丽 G1500A G1300A PA9T日本可乐丽 N1006C N1001D

押出级高粘度 PA9T日本可乐丽 GR2300 GN2330 GN2450 玻纤增强防火V0

PA9T日本可乐丽 GT2330 防火加纤超韧耐冲 PA9T日本可乐丽 GN2332 防火加纤高流动

PA9T日本可乐丽 GW2458HF 防火加纤高流动低翘曲 PA9T日本可乐丽 G1300H G1350

G1302 玻纤增强级 PA9T日本可乐丽 430N K1400 PA9T性能: 尼龙系列树脂中, PA9T

吸水性最低,尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降;

高耐热性，280度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡；流动性佳，适用在薄肉成型,比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用寿命；结晶速度快，冷却时间短,在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，回收性佳；耐摩性和摩擦系数小都大大优于其他尼龙，甚至超过POM和LCP；耐化学品和油、醇、酸和氯化钙、热水和其他流体，几乎超过所有PA，仅比PPS略差；PA9T用途：电子电器行业：注塑插座、开关、继电器设施和各种电子接插件、小型卡式接插件、手机外壳用高焊接强度接插件，板与板之间的接插件；汽车行业：动力换向装置（齿轮结构），滚动轴承架，汽车燃油系统部件，中间冷却器罐，发动机支架和要求低摩擦系数的滑动部件；本公司货源充足，品种齐全，价格合理。欢迎您来电函订购！  
长期供应 PA9T G2330 价位我们很优 质量我们更优！