

# 出口500A发电电焊机价格

产品名称	出口500A发电电焊机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

出口500A发电电焊机价格 大泽TO500A-J发电、电焊两用机可选用相应的大泽动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。

出口500A发电电焊机价格 发电电焊专用电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时，由于工作在高频状态，焊接穿透力强，熔池深，具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。

发电电焊专用电焊机整机采用树脂固化设计，避免了在使用中的震动，尘埃，飞屑，潮湿等对焊机的影响。使焊机的适用范围更为宽广。焊机暂载率为100%，可以长时输出。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TO500A-J

发电机参数：

\*、额度功率：12KW

\*、后备功率：15KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO500

- \*、发动机功率：40HP
  
- \*、绝缘等级：F
  
- \*、工作时间：可连续工作7-12h
  
- \*、耗油量：205g/KW.H
  
- \*、启动方式：电启动
  
- \*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C
  
- \*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油
  
- \*、燃油表：有
  
- \*、调速方式：自动调速
  
- \*、整机超载保护：有
  
- \*、发动机品牌：大泽动力
  
- \*、自动过载保护：有
  
- \*、冷却方式：水冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：4L

\*、额定转速：1500r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：70V

\*、焊接电压：25-35V

\*、发电电焊机功率：30kw

\*、焊接范围：0-8.00MM

\*、电流调节：0-500A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：2400\*1220\*890

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：静音式

\*、距7米处噪音：70Db

\*、机油/油箱容积：6/60升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：600kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

使用前，应检查并确认初、次级线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后，严禁接触初级线路的带电部分。

2、次级抽头连接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并确认齐全、无松动或损坏。

3、多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台电焊机的接地装置应分别由接地处引接，不得串联。

4、移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。当焊接中突然停电时，应立即切断电源。

5、野外作业时，电焊机应放在避雨、通风较好的地方。

6、焊接时，不允许用铁板搭接的代替电焊机的搭铁

7、电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护，其电源的装拆应由电工进行。电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。

8、电焊机应放在防雨和通风良好的地方，焊接现场不准堆放易燃、易爆物品，使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。