

PA9T日本可乐丽G2450 特价供应PA9T

产品名称	PA9T日本可乐丽G2450 特价供应PA9T
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PA9T日本可乐丽G2450:PA9T日本可乐丽G2450 日本可乐丽G2450:日本可乐丽G2450 日本可乐丽:日本可乐丽
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

请联系我13332621862刘小姐 微信同号

物理性能额定值单位测试方法	1.77
收缩率 (流动: 1.00 mm)	0.10
(横向流动: 1.00 mm)	0.50
吸水率 (饱和, 40)	0.60
洛氏硬度 (R 计秤)	125
机械性能额定值单位测试方法	

伸长率(断裂)	120
弯曲模量	1400
弯曲强度	240
悬臂梁缺口冲击强度	100
热变形温度(单位测试方法)	285
玻璃转化温度 (DSC)	125
熔融温度	306
电性能(单位测试方法)	1.0E+16
介电强度	30
相对电容率 (1 MHz)	3.70

粗糙度电起痕指数

0.650

可燃性等级单位测试方法

V-0