

PFL系列立式复合破碎机 高效高产

产品名称	PFL系列立式复合破碎机 高效高产
公司名称	洛阳宛奇重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区西马沟村
联系电话	13837940884 16637917733

产品详情

PFL系列立式复合破碎机

PFL系列立式复合破碎机概述

PFL系列立式复合破碎机是我公司综合国内外同类破碎机先进技术，经优化设计研制而成的新型细碎、粗磨产品，具有结构简单、破碎比大、能耗小、运转平稳、操作维修方便等特点。

适用范围

出料粒度: 3,70-90%

处理能力:8-120 (t/h)

适用范围:主要用于水泥厂破碎水泥生料、熟料，为水泥厂技术改造或新建水泥生产线提供了一种理想的细碎设备。也适用于中软铁矿石、石灰石、石膏、高炉渣、块煤等及其它中软矿石的破碎。

适用物料:适用于中软矿石的破碎作业，如中软铁矿石、砂岩、石膏、高炉渣、煤矸石、块煤、冶金溶剂原料等。

联系电话：[13837940880](tel:13837940880)

产品特点

- 1.破碎比大。最大进料粒度100~220mm，出料粒度：物料 3mm占70-90%以上。
- 2.产量高。其破碎过程为通过式破碎，由于物料的通过量大，通过速度快，因而产量就高。相对而言，能耗就少。
- 3.高效、节能。本机与磨机配套使用，可使磨机产量提高40%左右，系统电耗下降30%左右。
- 4.易损件采用高硬度、高韧性多元合金耐磨材料，磨损少，寿命长。锤头与反击板间距可实现微调,确保产品粒度均匀。锤头可反转使用，锤头的利用率大大提高,寿命增加5倍左右。
- 5.本机通过对转子部及破碎腔的优化设计，形成多级连续破碎腔，使能量和空间得到充分利用，从而提高机器的性能。
- 6.独特的甩料盘结构，由甩料筋和甩料衬板圆周交叉分布组成，甩料筋磨损后可做甩料衬板用，大大提高了材料利用率，降低了使用成本
- 7.运转平稳,噪音低,振动小,密封性好。操作方便,占地面积小，安装和维修方便。
- 8.结构简单合理、运行成本低。
- 9.立式复合破碎机破碎率高、节能。
- 10.具有细碎、粗磨功能。

11.工作噪声低于75分贝（db级），粉尘污染少。

12.运转平稳，噪音低，振动小，密封性好。操作方便，占地面积小，安装和维修方便。

技术参数

规格型号	给料粒度 (m)	出料粒度 (m)	主轴转速 (r/min)	生产能力 (t/h)	功率 (kw)	外形尺寸 (m)
PFL-750	≤ 100	≤ 3, 70-90%	880-1350	8-20	45	2370*1110*1300
PFL-1000	≤ 120	≤ 3, 70-90%	650-980	15-30	55	2680*1520*1420
PFL-1250	≤ 150	≤ 3, 70-90%	510-770	35-45	90	3240*1690*1660
PFL-1500 ()	≤ 180	≤ 3, 70-90%	430-640	50-70	132	3530*2050*2030 (3392*220*2180)
PFL-1750 ()	≤ 200	≤ 3, 70-90%	420-540	70-100	160	3710*2360*2390 (3720*2360*2280)
PFL-2000	≤ 220	≤ 3, 70-90%	360-500	90-120	200	4270*2610*2180

备注： 本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考，宛其重工有可能对上述内容进行改进，具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明，本网站中所涉及的数据解释权均归宛其重工所有。

相关设备

[PLS系列立式冲击破碎机](#)

[PLK系列立轴冲击破碎机](#)

[PFL系列立式复合破碎机](#)