

双缸12KW水冷柴油发电机

产品名称	双缸12KW水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	缸体结构:双缸，水冷 电磁控油伐:有 机器重量:210KG
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

双缸12KW水冷柴油发电机 大泽动力TO16000ETX柴油发电机组在通信系统中，交换机及其它直流负载、交流负载是靠市电供给电源的。（直流负载依靠市电整流后提供）。一旦市电发生中断，交流负载同步断电，立即停止工作；蓄电池组提供直流负载工作的时间是有限的，随着蓄电池容量的逐渐下降，直流负载停止工作的情况也很快会出现。所以，在市电停电时，发电和及时开启供电是非常重要的。

静音柴油发电机电调泵会根据发电机组负载的大小自动调节油门，使电压、电流保持平稳，无需人手工调节，既能起到稳又能起到省油的作用，又能有效解决频率不稳定的情况。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO16000ETX

*、额度功率：12KW

*、后备功率：13KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、缸径x行程：2x80x79mm

*、相数：单相/三相

*、发动机功率：20HP

*、直流输出：12-8.3（V-A）

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、发动机型号：TO-EV88

*、结构类型：静音式

*、机油/油箱容积：2.27/30升

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、距7米处噪音：65-68Db

*、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：水冷却

*、电压表：有

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：双缸、四冲程、水冷

*、机器重量：210/230kg

*、燃烧系统：直喷式

*、外形尺寸：1350*740*750mm

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

技术说明

- 1) 检查柴油机各部分是否正常，各附件连接是否可靠，并排除不正常的现象。
- 2) 检查电起动系统电路接线是否正确。蓄电池是否充足。
- 3) 向油底壳内加注机油至规定油面位置。
- 4) 向冷却系统内加注冷却液，对采用开式循环冷却系统的应接通水源。
- 5) 向喷油泵、调速器内加注人规定的润滑脂。
- 6) 对装有黄油嘴处应注入规定的润滑油。
- 7) 用燃油输油泵上的手泵，向燃油系统压注燃油，并旋松喷油泵上的放气螺钉；或旋松燃油滤清器上的放气螺塞、排除燃油系统中空气，直至放气处不断流出的燃油无气泡后将放气螺钉或放气螺塞旋紧