

静音15KW水冷柴油发电机

产品名称	静音15KW水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

静音15KW水冷柴油发电机 大泽柴油发电机TO18000ETX车载用柴油发电机的稳定电压输出；优异的省油性能，可节约燃油费用；轻巧化设计，实现超轻量与小型化；的稳定电压输出是我们家用的很好选择。大泽柴油发电机强劲的输出功率，燃料消耗更低；超低排量，带来环保效果。大泽柴油发电机拥有强劲的输出功率；电机采用单相同步交流发电机，大泽柴油发电机具有自励建压快、恒压精度高；低噪音，低油耗（采取双向节油开关自动控制油耗）；双频率，双电压输出，省油便携，大泽柴油发电机应用广泛。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO18000ETX

*、额度功率：15KW

*、后备功率：15.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、缸径x行程：3*80*79mm

*、相数：单相/三相

*、发动机功率：24HP

*、直流输出：12-8.3（V-A）

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、发动机型号：TO-WH84E

*、结构类型：静音式

*、机油/油箱容积：2.27/30升

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、距7米处噪音：65-68Db

*、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：水冷却

*、电压表：有

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

*、机器重量：510/690kg

*、燃烧系统：直喷式

*、外形尺寸：1390*760*1000mm

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

随着柴汽油发电机组的应用越来越广，用户对于机组的保护功能也越来越重视。通常会说柴油机的四保护，那么主要指哪几种保护呢？

- 1、低油压时，当发电机里的机油不足或达到警戒位时，发电设备也会发出低油压报警并停机。
- 2、过负载时，当用户的负荷超过发电机的额定功率时发电机也会出现报警停机，另外汽油机组还有其他许多保护参数。
- 3、水高温时，当发电机水箱温度达到98度以上时，发电机的控制模块就发现水高温预警然后停机保护。
- 4、过电流时，当用户的使用负载超过汽油发电机额定电流时，发电设备也会出现停机报警。

简而言之呢，柴油发电机组的四保护主要指过负载保护、低油压保护、水高温保护、过电流保护。