

16KW四缸水冷柴油发电机

产品名称	16KW四缸水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大泽动力 额度功率:16KW 功率因数:0.8/1
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

16KW四缸水冷柴油发电机 大泽动力四冲程柴油发电机的控制屏的主要用途是将发电机输出的电能分配给用户负载或用电设备，同时还用以指示柴油发电机的运转情况和在负载变化的情况下保持发电机的电压稳定。在控制屏面板上一般都装有电压表、频率表、电流表、功率表、三相电流转换开关、三相电压转换开关、电压整定旋钮和各种指示灯等。对于机油压力表、机油温度表、蓄电池充电电流表、水温表、起动按钮和起动电锁等部件，有的根据设计要求直接安装在控制屏面板上，有的安装在柴油机仪表盘上。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO19000ETX

*、额度功率：16KW

*、后备功率：16.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：0.8/1

*、缸径x行程：4*80*79mm

*、相数：单相/三相

*、发动机功率：28HP

*、直流输出：12-8.3（V-A）

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、发动机型号：TO-2100

*、结构类型：静音式

*、机油/油箱容积：2.27/30升

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、距7米处噪音：65-68Db

*、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：水冷却

*、电压表：有

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

*、机器重量：510/690kg

*、燃烧系统：直喷式

*、外形尺寸：1390*760*1000mm

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

服务原则：产品保修期为价，因利润微薄，恕不接受议价，敬请谅解我们承诺在货款到账后出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。

售货12个月内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修，如果特殊情况工程师上门维修，保修期过后，长期提供零配件及维修服务，联系卖家，买家付款24小时内卖家将发货,买家收到货以后，请查看大泽发电焊机产品 保证原装正品，假关于发货:厂家所有包邮产品，不包含送货上门，如需要送货上门的，与本店联系，另外支付送货费，拍快递其实为货运或物流，货到市或县会通知自提，不会送货上门的，正常请在签收前与物流人员，客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。

三个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过三个月的，客户只要负责配件和邮寄费用，从而所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）