

# 18千瓦柴油发电机多少钱

产品名称	18千瓦柴油发电机多少钱
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	发动机品牌:大泽动力 缸体结构:四缸 水冷 冷却方式:水冷却
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

大泽静音18千瓦柴油发电机多少钱箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修;同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以较快的速度停机避免机组受到损坏

1.噪音标准符合ISO374。2.内饰采用专用消音材料，内置式消音器使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构3 特别处理的箱体，完全适应全天候使用。4 箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操做。5 特别设置的减震器，使机组运行安静和平 6 大容量的基座油箱省却了安装和连接程。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO20000ETX

\*、额度功率：18KW

\*、后备功率：18.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：0.8/1

\*、缸径x行程：4\*80\*79mm

\*、相数：单相/三相

\*、发动机功率：30HP

\*、直流输出：12-8.3（V-A）

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、发动机型号：TO-2105

\*、结构类型：静音式

\*、机油/油箱容积：2.27/30升

\*、耗油量：205g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：水冷却

\*、电压表：有

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

\*、机器重量：510/690kg

\*、燃烧系统：直喷式

\*、外形尺寸：1540\*980\*1000mm

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

发电机应保持清洁，不可让燃油或润滑油等积在里或外的任何表面，或在任何的吸声材料上面、下面或周围。应用工业用水溶液来清洁机器的表面，而不用可燃性的溶液作清洁剂。交流发电机无日常保养要求，然而应定期检查交流发电机的线圈情况及定期清洁。因为发电机平时处于自动状态时其电子控制模块ECM对整个机组状态的监视与EMCP控制面板之间的联络都是要靠蓄电池供电维持。当外部的蓄电池充电器出现故障时，蓄电池电量得不到补充引起电压下降。此时必须对蓄电池充电处理。充电的时间视蓄电池的放电情况及充电器的额定电流而定。情况紧急一般更换蓄电池。蓄电池使用时间较长容量严重下降时，即使达到额定电压也无法起动。此时必须更换蓄申池。