

奥特多OUTDO蓄电池OT38-12价格

产品名称	奥特多OUTDO蓄电池OT38-12价格
公司名称	中企百润（北京）电源科技有限公司
价格	1.00/块
规格参数	奥特多:长 12V38AH:宽 中国:高
公司地址	北京市昌平区回龙观镇城北回龙观商品交易市场 三旗百汇市场E-A-1-9号
联系电话	13051663656

产品详情

公司专业生产阀控密封式铅酸蓄电池、太阳能/风能专用储能胶体蓄电池、排气式干荷水式铅酸蓄电池、干荷式免维护铅酸蓄电池、充电激活式免维护铅酸蓄电池、摩托车用胶体铅酸蓄电池、电动车免维护铅酸蓄电池、起动用汽车蓄电池、剪草机用铅酸蓄电池，是国内生产蓄电池最完整的企业之一。奥特多蓄电池已获得：美国UL认证、欧盟CE认证、高新技术企业证书、福建省著名商标、ISO9001、ISO14001、泰尔产品认证、采用国际标准产品认证、出口产品质量许可证以及各类检验检疫报告。

OUTDO奥特多电池12V-38AH（OT38-12）

要用途

电力系统

防盗系统

设备

船舶系统

电话和电讯设备

各种试验机械

无线电收发机

银行系统不间断电源

铁路机车、铁路通讯

应急照明系统、小型灯具

小、中、大型UPS和计算机备用电源

消防系统和安全防卫系统不间断电源

电子仪器及其他备用电源

OUTDO奥特多电池12V-38AH（OT38-12）特性

- 1、全密封结构
- 2、气体再化合
- 3、免维护操作
- 4、高放电能力
- 5、自放电率低
- 6、适用温度广
- 7、恢复能力强
- 8、使用寿命长

OUTDO奥特多电池12V-38AH（OT38-12）注意事项

1.OUTDO 系列蓄电池荷电带液出厂，不得试图拆卸电池，避免危险。

如不慎使电池壳体破损，接触硫酸，请即用大量清水冲洗，必要时

- 请就医；
- 2.不能将新旧蓄电池混合用；
 - 3.不能在密封容器中使用蓄电池；
 - 4.蓄电池应有完整的履历表，内容包括出厂日期、安装日期、运行情况记录等；
 - 5.定期（每年一次）检查连接线是否松动，如果有松动现象，应加以紧固；
 - 6.定期（每三个月一次）用柔软织物擦拭蓄电池，使蓄电池保持干净；
 - 7.不得使用有机溶剂清洁蓄电池。

OUTDO奥特多电池12V-38AH（OT38-12）安装使用与维护

1、电池的联接：

实际容量相同的电池或电池组方可串联使用；

实际电压相同的电池或电池组方可并联使用；

联结部位要紧密，防止火花产生，接触不良，用苏打水清洗接触面。

正负极不得接反或短路。

2、电池充电：

浮充（限制电压，控制电流）使用：充电电压2.26-2.30V/2V单体，

最大电流不得大于标称容量的25%；25 时，电池浮充电流整到小于2mA/AH；

循环使用（充饱即停，放完电即充）：充电电压2.35-2.45V/2V单体，

最大电流不大于标称容量的25%；

注意：电池不可在密闭或高温环境中使用，远离火源！

注：当环境温度低于20 或高于30 时，需对电池充电电压进行调整，标准为3mV/2V单体。

3、保存：

电池适合存放于低温、干燥、通风、洁净的环境中，充饱电存放，且每3-6个月补充充电一次

奥特多蓄电池主要参数：

- 1、应急供电—市电中断或电压超出规定范围时自动提供380V/50Hz正弦波三相交流或直流应急供电，保证重要负载的正常工作。
- 2、高性能—采用SPWM高频逆变技术，供电质量高，适应各种负载。
- 3、高可靠—采用先进技术和冗余设计，是CPU控制，并选用优质元器件精心制造，性能稳定，可靠性高。
- 4、保护完善—具有优良的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能，抗误用能力强。
- 5、界面友好—LCD显示工作状态、市电电压、输出电压、电流、频率、电池电压、负载率、故障等信息，清晰明了；声光故障报警指示故障类型，并具有故障消声功能。
- 6、充电能力强—机内装有采用自控充电技术的大电流充电器，充电速度快，浮充电压稳定。
- 7、结构简洁—机内功能部件采用模块化设计，结构简洁，维护方便。
- 8、消防联动由消防中心集中监控和管理。
- 9、智能电池管理—智能电池监测管理部件，加强电池监测，延长电池寿命和利用率。

