

竹木纤维集成墙面厂家 集成墙板厂家

产品名称	竹木纤维集成墙面厂家 集成墙板厂家
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	37.00/平方米
规格参数	
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

竹木纤维集成墙面厂家 集成墙板厂家

3月以后进入装修旺季，身边越来越多朋友都开始操心起自家装修的事。听说集成墙板还不错，打算就用它装修，可就是不知道怎样才能选到高质量的产品。在集成墙板全屋整装的浪潮下，尝试用集成墙板装修的人越来越多，而如何挑选好板材也成为了横亘在消费者面前的一大难题。作为中国集成墙饰行业实力品牌，润之森集成墙饰专注市场多年，目前已在全国成功开设近千家加盟店，实战经验相当丰富。下面，润之森集成墙板就教大家实打实几招挑好货的方法，一分钟搞定你的装修大事! 厚度

目前很多集成墙面厚度都在9mm以下，而润之森集成墙饰板材厚度高达11mm。有研究表明，11mm是最稳定，也是最节省空间的厚度。同时，润之森集成墙板背面的长城型凹凸槽采用上下相差2mm的专利设计，方便板材直接装在毛坯墙上，也增强了板材强度。

水泡

润之森集成墙饰密度高，丢入水中呈现缓缓上浮或悬浮在水中，长期浸泡不变形、不褪色、不脱边；而劣质板材及大部分竹木纤维板，使用劣质回收废料，杂质多，钙粉含量高，产品密度小，上浮、下沉速度快，浸泡易缩水、变形、脱边、变色。

覆膜

市面上常见的膜厚度大多在10丝~12丝之间，覆膜产品都是国内小厂家，价格低、品质没保障，板面手感粗糙、油腻，色泽晦暗或色彩刺眼，色差明显，板面杂质斑驳，易掉色脱色。而润之森集成墙饰所采用的进口PVC纳米膜厚度都不低于14丝纹理清晰、纯度高，手感光滑，不存在脱色、褪色问题；

弯曲度

润之森集成墙饰板材全新天然材料、配方合理，能360度折弯，韧性与质量达国家标准，而劣质板材及大部分竹木纤维板为降低成本，大量添加钙粉，柔韧性不达标，90度弯折就已开裂甚至完全折断。

共挤边

润之森集成墙饰的打钉边可以直接用气钉沿共挤边打入毛坯墙固定，甚至可以抛弃传统卡扣，安装便利不爆边，施工速度快。而劣质竹木纤维板的共挤边一般轻微碰撞就会破损，气打边会直接开裂。

气味

润之森集成墙饰原材料天然环保，靠近板材鼻闻，有明显海洋清香，若用明火燃烧，不产生烟雾及气味；而劣质板材及大部分竹木纤维板，常使用回料，碳酸钙粉、废旧塑料等，生产加工时添加大量胶水、染色剂，重金属超标，释放大量有毒有害气体，气味刺鼻，若用明火燃烧，产生大量黑色烟雾，甚至释放恶臭。

厚度、弯曲度、气味、覆膜、水泡都是鉴别集成墙板好坏的直接方法，可能有些人会听信某些商家只看证书和专利证明，润之森集成墙饰提醒大家，目前部分商家存在挂羊头卖狗肉的现象，在选购墙板产品时，不仅要看证书，更要眼见为实，从以上几方面亲自测评方为有效！