

# 全自动蔬菜水果生鲜超市保鲜膜托盒包装机

产品名称	全自动蔬菜水果生鲜超市保鲜膜托盒包装机
公司名称	上海锡禄机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元152室D座
联系电话	021-54299810 18901737068

## 产品详情

### 产品特点

#### 托盘自动识别与居中

托盘一放在进料台上，CCD 摄像机便会自动识别托盘。包装条件与皮重便会自动设置，并且商品托盘位置的任何波动都会被居中传送带校正。

#### 打印机滑动与薄膜自动放置方式

标签卷与薄膜卷从机器前端便可装载，包装机两侧不再需要留出空间。标签卷支架安放在滑动底盘上，底盘可以全部抽出以进行装载。对于薄膜的放置，只需将薄膜边缘挂在所提供的钩子上，薄膜便会自动装入机器。

#### 自由臂贴标（贴标机类型）

自由臂可将标签粘贴到托盘的任何位置（顶部、底部、左侧、右侧、水平或垂直）。而且，自由臂专为提供精巧、可靠的贴标而设计，它使用内置的传感器来感应标签的前缘压力，以避免对薄膜与商品造成不必要的影响。

#### 可拆卸、可水洗进料台与升降台

清洁更加容易，确保整体的洁净度。整个外部机身由不锈钢精工制造而成，具有耐锈蚀性、洁净度及耐用性。进料台与升降台是可拆卸且可水洗的。由于主机前方留出了大范围的车间空间，地板的清扫与清洁工作变得十分容易。

功能	自动称重、包装、标签打印、贴标
称重	15KG
包装速度	35包/分钟
显示	10.4英寸彩色LCD触摸屏
键盘数量	20键
登录项目数	约3000件
标签宽度	宽47 - 80mm 长45 - 105mm
包装尺寸	长95-360mm 宽80-250mm 高10-130mm
可包装重量	0.04kg - 6kg
包装薄膜尺寸	250mm - 500mm , 1000m/卷
包装薄膜种类	盐化乙烯基, 机械薄膜
环境条件	温度范围 5 ° C - 35 ° C 运行湿度 20% - 85% (无冷凝)
电源	单相 AC200V 850W 50/60HZ 6.8A
包装对象	托盘式食品

UNI全自动包装机区别其他品牌的优势：

1, 能再节省一个人工, 实现全自动流水线无人化作业。

添加上方PS-EMZ装置每台机器每年比不接流水线再节省两个人工成本。

2, 全不锈钢机身设计, 更适合食品加工企业。