

OXYBABY 6.0食品包装顶空残氧气体分析仪

产品名称	OXYBABY 6.0食品包装顶空残氧气体分析仪
公司名称	上海锡禄机电设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元152室D座
联系电话	021-54299810 18901737068

产品详情

OXYBABY 6.0 O₂/CO₂

有两种类型可选，一种单测氧气，一种同时测氧气和二样化碳

适用于气调包装（MAP

）、充氮包装、脱氧包装等残氧检测。无绳单手持气体分析仪用于食品气调包装（MAP），可直接用于生产线上，仓库或者实验室，是在动态中快捷地获取精确采样及分析的理想工具。

- 在移动中对包装进行检查，为您保证稳定的产品保鲜质量 (HACCP), 与持续良好的客户关系。

- 理想的包装检测与监控工具，即便是对极小的气调包装和极少量的气体。

- 使用这台便携设备您可以在所有的地方灵活地纪录检测结果。

- 自主研发的软件GasControl-

Center的支持下您可以记录并提供测量结果给您的顾客并保证包装质量及产品保鲜质量。

同时具备单独测试包装内真空度功能，记录或打印测试数据。

优点

- 可用于极小的气调包装并且只需极少量的气体
- 内置测量值存储，保存后500个测量结果
- 可设置25个不同操作员，测量值存储面向100种不同产品和50个不同包装生产线
- 充电驱动，无绳便携

- 利用USB接口数据传输并充电
- 可选内置条码阅读器读入产品数据
- 气泵自动调节功能及探针堵塞报警功能, 以防测量错误
- 更新后的操作界面更简单准确
- 易于清洁的塑料机身
- 大型, 高清晰带背光显示屏
- 多国语言版本
- 内置探针保护装置保护操作人员

便携式手提箱中包括全套产品及附件

- 充电器和电源适配器
- 光盘：
 - WITT-LoGGER软件（演示版）
 - 详细的使用说明书
- 2个备用探针
- 2个备用过滤器
- 100个自粘密封条
- 手提箱外形尺寸（HxWxD）：约325 x 385 x 115 mm
- 手提箱重量：约1.7 Kg（包括产品及附件）

可选项

- 数据线
- GasControl-Center软件完全版纪录检测结果
- 蓝牙功能 (比如连接另外的热感台式打印机)
- 可选配带压力调节的过压版本
- 可选配瓶 / 罐顶空分析专用配件

气体

O2 背景气 : N2

O2 和/或者CO2背景气 : N2

测量原理 O2

电化学测量单元

测量原理 CO2

红外吸收

寿命 O2

约两年, 在氧气密度<20.9%条件下

寿命 CO2

无限期

测量范围

0-100% ; 以0.1%为单位

样气需量

O2 <2ml

O2/CO2 <6ml

测量速度

O2 6秒或更短时间

O2/CO2 10秒或更短时间

校准

简易的2点校准

取样

自动取样通过探针带内置取气泵

测量值存储

500个测量值循环存储

测量值输出端口

测量值对应产品名称可编辑

连接

USB接口

软件

GasControl-Center

多国语言多国语言版本

德语，英语，法语，意大利语，荷兰语，瑞典语，芬兰语，西班牙语，波兰语，日语和俄语

温度（气体/环境）

5–40 °C

显示屏

带背光

关机

2分钟无操作后自动关闭

机身

耐撞击的人工材料

重量

约580 g（不计附件）

外形尺寸（HxWxD）

187 x 106 x 91 mm（不计探针）

电源

3枚内置充电电池（附带充电器）

充电器

110-240 V AC

标准/制造规范

企业通过ISO 9001:2000及ISO 14001 认证

欧盟CE 认证根据:

- EmC 2004/108/EC

