

水性涂料杀菌剂 涂料防腐剂

产品名称	水性涂料杀菌剂 涂料防腐剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:蓝峰 型号:CL-146 产地:广东省
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

产品详情

LF—T3206涂料专用杀菌剂 产品概述：

浆料及微乳液中微生物的污染防治是一个涉及到产品品质及应用效率的重要因素。微生物的污染可导致浆料及乳液中重要组分的降解，其直接后果是乳液的粘度下降，pH值降低，进而引起产品发臭、变色、破乳分层。其中的厌氧菌，尤其是硫酸盐还原菌的滋生，会使乳液中产生有毒气体——硫化氢，使制品产生臭味，并危害操作者的健康。因此，在乳液中加入防腐剂，控制微生物的生长繁殖，对浆料及微乳液产品的贮存稳定性以及使用中的稳定性，及对操作者的健康都有重要意义。实践证明，我公司自主研发的LF-T320涂料专用杀菌剂，可满足上述防治微生物危害的要求。尤其适合偏碱性环境下，特别推荐应用于外墙涂料和外墙用水性漆。性能特点：1、杀菌十分广谱，可有效地防止细菌，真菌，酵母菌等。2、和阳离子、阴离子、非离子表面活性剂、蛋白质配伍性良好。3、适用的pH范围广泛。4、毒性低，对环境无影响。5、效果好，用量低，药效持久，不含重金属质量标准：

项目	指标	项目	指标
外观	浅黄色透明液体	比重(25 0 C)	1.08 ~ 1.17
pH值	4 ~ 5	溶解性	易溶于水和绝大多数有机溶剂

使用方法：LF-T3206外墙涂料专用杀菌剂可直接在研磨或调漆过程中加入，加入后的乳液和水性漆要充分搅拌，使JL-320Y - 3227杀菌剂均匀分散，以达到添加效果。LF-T3206外墙涂料专用杀菌剂的使用量要视不同种类的乳液和不同产品的保护需求而定，同时也受不同微生物侵染程度的影响。根据不同产品不同情况用量应相应调整，一般用量为：涂料中加500 ~ 2500g/m³

。包装规格：25kg、200kg闭口塑料桶包装。注意事项：1、本品可在任意工序加入，但应尽量避免在50 0C以上条件加入，建议低于50 0C的最后一道工序加入。2、配戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具,避免接

触皮肤、眼睛和粘膜。贮存：本品在避光和常温下保质期为12个月。