

## PPA(美国杜邦)中国一级代理商

产品名称	PPA(美国杜邦)中国一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	杜邦总代理商:杜邦总代理商 PPA:PPA 美国:美国
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

## 产品详情

PPA(美国杜邦)中国一级代理商，PPA美国杜邦一级代理商，

专业代理供应：PPA HTNFR52G15BL 美国杜邦 特性备注：加工性：熔融温度320-330  
；成型温度80-105 ；干燥损失max 0.1%

专业代理供应：PPA HTN51G15HSL 美国杜邦 特性备注：低翘曲，低磨耗

专业代理供应：PPA HTN51G25HSL 美国杜邦 特性备注：低翘曲，低磨耗

专业代理供应：PPA HTN51G35HSL 美国杜邦 特性备注：低翘曲，低磨耗

专业代理供应：PPA HTN51G35HSLR 美国杜邦 特性备注：低翘曲，低磨耗

专业代理供应：PPA HTN51G45HSL 美国杜邦 特性备注：低翘曲，低磨耗

专业代理供应：PPA HTN52G35HSL 美国杜邦 特性备注：阻燃剂

专业代理供应：PPA HTN53G50HSLR 美国杜邦 特性备注：高刚性，抗冲击

专业代理供应：PPA HTN54G35HSLR 美国杜邦 特性备注：抗冲击

专业代理供应：PPA HTN54G50HSLR 美国杜邦 特性备注：抗冲击

#### PPA性能描述：

改性聚对苯二酰对苯二胺（PPA）塑料的热变形温度高达300 以上，连续使用温度可达170 ，能满足您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械性特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧吕级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性，在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面，防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用

#### 主要特性:

PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力

PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属

PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。

PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间

#### 与PA46相比:

PPA具有比PA46更高的热稳定性；

PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力；

PPA具有比PA46更好的耐化学性；

#### 主要应用:

汽车部件，包括燃油、传动及发动机系统，可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命；

芯片组和插座、杯体焊接支座；

片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器；

用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件；  
连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件。