

OUTDO蓄电池奥特多OT200-12价格

产品名称	OUTDO蓄电池奥特多OT200-12价格
公司名称	中企百润（北京）电源科技有限公司
价格	1.00/块
规格参数	奥特多:长 12V200AH:宽 中国:高
公司地址	北京市昌平区回龙观镇城北回龙观商品交易市场 三旗百汇市场E-A-1-9号
联系电话	13051663656

产品详情

奥特多公司成立于一九九一年，专业出产各系列阀控式密封铅酸蓄电池、免保护摩托车铅酸蓄电池、免保护启动用铅酸蓄电池的企业。

公司具有现代化高规范的花园式厂房。引入日本、香港先进技术及进口全自动蓄电池出产线，现在具有职工360余人，高职称管理人员30多名，专业技术人员20多名。

公司具有雄厚的出产力气和技术开发力气。技术上选用日本工业规范组织出产；质量管理上，依照国际规范ISO9001树立质量管理体系。优质的原材料，

奥特多蓄电池【主要用途】

电力体系 防盗体系 医疗设备 船只体系 电话和
电讯设备 各种实验机械 无线电收发机 银行体系不间断电源 铁路机车、铁路通讯
应急照明体系、小型灯具 大型UPS和计算机备用电源 消防体系和安全防卫体系不间断电源 电子仪器及其他备用电源

【特性】

- 1、全密封结构
- 2、气体再化合
- 3、免保护操作
- 4、高放电能力
- 5、自放电率低
- 6、适用温度广

7、康复能力强 8、运用寿命长

【注意事项】

1. OUTDO系列蓄电池荷电带液出厂，不得企图拆开电池，避免风险。如不小心使电池壳体破损，触摸硫酸，请即用很多清水冲洗，必要时请就医；2. 不能将新旧蓄电池混合用；3. 不能在密封容器中运用蓄电池；4. 蓄电池应有完好的履历表，内容包含出厂日期、装置日期、运行情况记录等；5. 定时（每年一次）查看连接线是否松动，如果有松动现象，应加以紧固；6. 定时（每三个月一次）用柔软织物擦拭蓄电池，使蓄电池保持洁净；7. 不得运用有机溶剂清洁蓄电池。

【装置运用与保护】

电池的联接：实践容量相同的电池或电池组方可串联运用；实践电压相同的电池或电池组方可并联运用；联合部位要紧密，避免火花发生，触摸不良，用苏打水清洗触摸面。正负极不得接反或短路。 电池充电：浮充（约束电压，操控电流）运用：充电电压13.56-13.8V，最大电流不得大于1.75A；25℃时，电池浮充电流整到小于2mA/AH；循环运用（充饱即停，放完电即充）：充电电压14.1-14.7V/，最大电流不大于2.1A；注意：电池不可在密闭或高温环境中运用，远离火源！注：当环境温度低于20℃或高于30℃时，需对电池充电电压进行调整，规范为18mV/。 保存：电池合适寄存于低温、枯燥、通风、洁净的环境中，充饱电寄存

一、功能特色

容量大、比能量高：选用特别工艺制造、其容量大于100%，比能量达36-40Wh/Kg；自放电率低：选用新型合金，网状板栅结构、超纯电解液，自放电率小，失水很少；循环寿命长：运用高性能配方，具有长寿命特色，25℃正常运用情况下可达360次以上。按规则保护运用，循环次数可达650次以上；安全可靠：选用共同规划，流线型阀面的注液阀，运用时间耐久，安全性能优越；全密封防走漏结构：可使电池在恣意方向运用（倒置在外）。既具有全密封阀控式的长处，又具有可保护结构的特色；***优化的规划：选用插式或扣式盖板，使蓄电池保护愈加便利，定时保护可延长运用寿命50-100%或更长；运用形式多样：该电池既可浮充，又可循环运用；运用寿命长：高强度紧装置工艺，进步电池装置紧度，避免活物质掉落，进步电池运用寿命。（2）

自放电低：高纯度原料和特别制造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。（3）

保护简略：特别氧气吸收循环规划，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在运用过程中

电解液水份含量几乎没有变化，因而电池在运用过程中彻底无需补水，保护简略。（4）

安全性高；电池内部装有特制安全阀，能有效阻隔外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。（5）

洁净环保：电池运用时不会发生酸雾，对周围环境和配套设备无腐蚀，可直接将电池装置在办