

YKX系列稀油振动筛

产品名称	YKX系列稀油振动筛
公司名称	洛阳宛奇重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区西马沟村
联系电话	13837940884 16637917733

产品详情

YKX系列稀油振动筛

YKX系列稀油振动筛概述

YKX系列稀油振动筛用于物料的筛分和分级，具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点，广泛应用于冶金、化工、煤炭、建材等行业。

适用范围

最大进料粒度:200 (MM)

生产能力:80-900 (T/H)

应用领域:广泛用于冶金、化工、煤炭、建材等行业。

适用物料:适用于各类物料的筛分作业

联系电话：[13837940880](tel:13837940880)

产品特点

- 1.该系列振动筛分三、四层两种结构。
- 2.振动筛频率、振幅和筛面倾角均可调整。
- 3.振动筛采用块偏心外置式振动器结构。
- 4.该振动筛在系列化过程中充分考虑了我国具体情况和振动筛各零部件通用化、标准化、系列化要求，采用了一系列先进技术。

技术参数

型号	筛网层数	筛孔尺寸 (mm)	最大进料尺寸 (mm)	处理能力 (m ³ /h)	振动频率 (mm)	双振幅 (mm)	电机功率 (kw)	筛面倾角 (°)	晒面规格 (mm)	总重量 (kg)
2YKX1548	2	4-50	200	22-150	800-970	9.5-10.5	15	15	1500*4800	3800
3YKX1548	3	4-50	200	22-150	800-970	9.5-10.5	15	15	1500*4800	4800
4YKX1548	4	4-50	200	22-155	800-970	9.5-10.5	18.5	15	1500*4800	5800
2YKX1860	2	4-80	200	32-312	800-970	9.5-10.5	18.5	20	1800*6000	6200
3YKX1860	3	4-80	200	32-312	800-970	9.5-10.5	22	20	1800*6000	7500
4YKX1860	4	4-80	200	32-336	800-970	9.5-10.5	30	20	1800*6000	8800
2YKX2160	2	4-100	400	50-475	970	9.5-10.5	30	20	2100*2600	8500
3YKX2160	3	4-100	400	50-475	970	9.5-10.5	30	20	2100*2600	9900
4YKX2160	4	4-100	400	50-497	970	9.5-10.5	37	20	2100*2600	11800
2YKX2460	2	4-100	400	65-550	970	9.5-10.5	37	20	2400*6000	9500
3YKX2460	3	4-100	400	70-620	970	9.5-10.5	37	20	2400*6000	12000
4YKX2460	4	4-100	400	80-680	970	9.5-10.5	45	20	2400*6000	13200
2YKX2670	2	4-150	400	120-650	970	9.5-10.5	37	20	2600*7000	11200
3YKX2670	3	4-150	400	150-750	970	9.5-10.5	45	20	2600*7000	13200
2YKX28	2	4-150	400	160-750	970	9.5-10.5	45	20	2600*7000	13500

75									0	
3YKX28 75	3	4-150	400	180-8509	970	9.5-10.5	55	20	2600*700 0	15600
<p>备注：本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考，宛其重工有可能对上述内容进行改进，具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明，本网站中所涉及的数据解释权均归宛其重工所有。</p>										

相关设备

[直线脱水筛](#)

[YKX系列稀油振动筛](#)

[NS系列高效圆振动筛](#)