

四川护栏板 成都护栏板定做 防撞护栏板荣利昌

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 四川护栏板 成都护栏板定做 防撞护栏板荣利昌 |
| 公司名称 | 四川荣利昌金属丝网有限公司 |
| 价格 | 76.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:荣利昌护栏板 规格型号:可定做 产地:成都 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号金府国际2栋14楼9号 |
| 联系电话 | 18583656888 18583656888 |

产品详情

荣利昌护栏板欢迎你的致电咨询 18583656888

高速公路护栏安装 首先是立柱的放线定位。立柱的放线定位对波形梁护栏的外观质量影响大，掌握好立柱定位放线的正确方法至关重要。路缘石的铺设在纵向和横向上与设计是有误差的，如果只按路缘石来放线定位，护栏立柱在纵方向上是不顺直的，安装护栏板后，线形局部会出现凸凹面。因此，立柱应根据设计图纸进行放样，并以桥梁、通道、涵洞、立交、平交等为控制点，进行测距定位，可利用调整段调节间距，并利用分配方法处理间距零头数。立柱放样后，应调查每根立柱位置的地表状态，如遇地下通讯管线、泄水等，或涵洞顶部埋置深度不足时，应调整某些立柱的位置，改变立柱固定方式。立柱安装好后，便是波形护栏的安装。波形梁安装时，通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于立柱或横梁上。波形梁拼接方向是安装的关键，施工时保证搭接方向应与行车方向一致。波形梁在安装过程中应不断进行调整，因此连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。安装时波形梁顶面应与道路竖曲线相协调。并检查护栏的线形，当确定线形比较直顺和流畅时，方可拧紧螺栓。