

美国首诺(原料厂家)代理商

产品名称	美国首诺(原料厂家)代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国首诺:厂家代理商 美国:需要材料联系我们
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

上海可域塑化有限公司

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 吸水率 23 ASTM D-570 1.3 %

物理性能 模具收缩率 23 ASTM D-955 1.5-2.0 %

比重 23 ISO 1183 1.14

机械性能 断裂伸长率 77 ASTM D-638 30 %

弯曲强度 23 ASTM D-790 90 MPa

拉伸模量 23 ASTM D-638 2960 MPa

拉伸强度 23 ISO 527 83 MPa

断裂伸长率 -40 ASTM D-638 5 %

IZOD冲击强度 -40 ISO 180 2.2 KJ/m2

断裂伸长率 23 ASTM D-638 10 %

弯曲模量 23 ISO 178 2860 MPa

IZOD冲击强度 23 ISO 180 6 KJ/m²

电气性能 介电常数 23 ASTM D-150 3.7

损耗因素 106Hz , 23 ASTM D-150 0.03

介电强度 23 , short time ASTM D-149 22 kv/mm

介电强度 23 , step-by-step ASTM D-149 22 kv/mm

介电常数 103Hz , 23 ASTM D-150 3.6

损耗因素 102Hz , 23 ASTM D-150 0.02

体积电阻率 23 ASTM D-257 6.0×10^{15} .cm

损耗因素 103Hz , 23 ASTM D-150 0.02

介电常数 106Hz , 23 ASTM D-150 3.1

热性能 熔点 ISO 3146 260

热变形温度 1.80MPa ISO 75 64

本公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,当天订货当天发货.公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等.另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜敬请来电联系。