

手动插板阀、对夹式不锈钢刀型闸阀

产品名称	手动插板阀、对夹式不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ73X/H/F/Y-10C 别名:手动闸板门
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/H/F/Y-10C手动插板阀、对夹式不锈钢刀型闸阀说明

1. 刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
3. 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
4. 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
6. 驱动装置的接线须按线路图进行；
7. 刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

手动插板阀、对夹式不锈钢刀型闸阀维护

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、刀型闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部）。
- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。

4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

5、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。

手动插板阀、对夹式不锈钢刀型闸阀手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金，聚四氟乙烯或为不锈钢本体加工，公称压力

PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境下。

主要性能规范公称压力（MPa）壳体试验（MPa）密封试验（MPa）工作温度适用介质1.01.6 1.52.4 1.11.8

100 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物主要零部件材质体、盖闸阀阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金手动插板阀、对夹式不锈钢刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M161801080461951601353154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M2028029200603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M22530285500127670620585120020-M22530389