

抗浮式地埋箱泵一体化消防泵站给水设备

产品名称	抗浮式地埋箱泵一体化消防泵站给水设备
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	盐城友安:箱泵一体化 XBZ:378 盐城:建湖
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

抗浮式地埋箱泵一体化消防泵站设备：

1、有效容积360m³的装配式（BDF）螺栓连接水箱材质：均由4mm/3mm热镀锌钢板和0.4mm食品级304-2 B不锈钢一次冲压成型复合；45°角无焊接，通过螺栓、压条、角钢等配件连接而成。2、因为抗浮式地埋式箱泵一体化消防泵站需要覆土，承受四周及顶部覆土压力，内部需要加强筋和站柱，材质外包为热镀锌，需要沥青防腐处理。3、抗浮式地埋式箱泵一体化消防泵站水箱内部应配置消防专用干式电机长轴泵（干式电机深井泵）或者干式电机立式管道泵，消防泵满足扬程50米，流量21m³/H的用水。XBZ-778-0.88/35-0.60/30-M-I抗浮式地埋箱泵一体化地埋式箱泵一体化厂家4、抗浮式地埋式箱泵一体化消防泵站水箱内部需要做集水坑和排污系统（及时排除水箱内部污水）5、抗浮式地埋式箱泵一体化消防泵站如果有稳压设备则需要配置小进口气压罐或者立式隔膜气囊稳压罐。如还有不懂，请来电咨询上海嘉定BDF抗浮式地埋式箱泵一体化消防泵站供应商。XBZ-778-0.88/35-0.60/30-M-I抗浮式地埋箱泵一体化

地埋水箱因为地表占地面小，耐腐蚀、价格便宜而受到使用者的喜爱

其实，地埋式水箱深入地下，很容易遇到地下水渗漏或是水箱破损自己渗漏的情况发生，由于整体水箱埋于地下，当发生渗漏情况的时候，渗漏出的水会产生浮力，抬高水箱并对水箱造成损害。因此，抗浮式设计对于地埋式水箱来说就非常有必要。

那么，地埋式水箱究竟是如何进行抗浮式设计的呢？

常见的三种整体抗浮方式有：增加压重、才算有抗浮锚杆和采用抗拔桩。地埋式水箱常常采用抗拔桩来抗浮。抗拔桩又叫抗浮桩，桩体承受拉力，普通抗浮桩受力也是自桩顶向桩底传递，桩体受力大小随着地下水位的而变化而变化，抗拔桩是指抵抗建筑物向上位移的各种桩型的总称，抗拔桩不同于一般的基础桩，有其自身的独特性能。

当设计地埋式水箱时，应清楚分析抗浮力与浮力，抗浮设计

应根据地质报告出具的抗浮设计水位进行计算，抗浮水位优势会影响基础形式的选择。