

电动灰渣阀，电动高温灰渣阀

产品名称	电动灰渣阀，电动高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2750.00/台
规格参数	材质:310S不锈钢 型号:PZ973W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动灰渣阀，电动高温灰渣阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸 DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

电动灰渣阀，电动高温灰渣阀作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

电动灰渣阀，电动高温灰渣阀其他技术参数备注：

- (1) 刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！
- (2) 连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等
- (3) 传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等
- (4) 口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPA-2.5MPA；温度-29 -650
- (5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；

电动灰渣阀，电动高温灰渣阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

电动灰渣阀，电动高温灰渣阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动灰渣阀，电动高温灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称压力

DN

L

D1

D2

H

A

B

C

D

N-

电装型号

0.6

MPa

50

48

90

110

600

215

125

318

197

4-M12

DZ10

65

48

110

130

670

215

125

318

197

4-M12

DZ10

80

51

125

150

680

215

125

318

197

4-M16

DZ10

100

51

145

170

700

215

125

318

197

4-M16

DZ10

125

57

175

200

720

215

125

318

197

8-M16

DZ10

150

57

200

225

790

215

125

318

197

8-M16

DZ10

200

70

255

280

850

215

125

363

197

8-M16

DZ15

250

70

310

335

1100

215

125

363

197

12-M16

DZ20

300

76

362

395

1180

215

125

363

197

12-M20

DZ20

350

76

412

445

1280

215

125

363

197

12-M20

DZ30

400

89

462

495

1460

215

125

363

197

16-M20

DZ45

450

89

518

550

1600

240

235

437

277

16-M20

DZ45

500

114

568

600

1800

240

235

437

277

16-M20

