

仓库出货口密封保温提升门

产品名称	仓库出货口密封保温提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:冷轧钢板PVC 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

仓库出货口密封保温提升门

工业提升门的使用环境：

工业提升门使用在工业厂房，物流仓库的大门，美观大方，提升企业整体形象，沃太VOTAL注重企业客户使用体验。

很多客户在采购产品的时候，并不清楚产品的市场定价，品牌价值，然后拿一些不对等的品牌进行对比，那自然是注重产品品质的品牌没有价格上的优势，但是在市场分布和售后服务的优势上较为明显，沃太一直是工业门中的中高端品牌，拥有良好的企业信誉，和良好的产品质量，加上及时的售后服务，对整体品牌的优势上面非常具有优势。

工业提升门的技术参数：

- 1.导轨吊架：采用镀锌材质导轨吊架的螺孔设计，使得安装更加方便和**。
- 2.密封条：底部和侧部的密封可以有效起到了保温保卫和防尘的作用。
- 3.扭簧防断装置：沃太VOTAL品牌的提升门扭簧末端可安装扭簧安全装置，如果一旦扭簧发生断裂，立即出发防断装置，防止门体因重力下降，造成货物人员的危险。
- 4.透明视窗：门体可以选择复合式窗或铝合金式窗，双层隔热玻璃外包柔性。
- 5.缓冲器：尾部缓冲器装置可以起到限位和缓冲滑升门运动的作用。

6.插销锁：滑升门提供标准的锁体可将门体锁死，电动插销锁配有电动装置，当插销锁锁上时，电机无法工作。

7.提升门门板：采用超强度铝合金冲压技术，内部填充防火性能强的聚氨酯发泡材料，厚度一般为4cm，可定制更厚的尺寸。

沃太VOTAL保温密封工业提升门的优势：

工业厂房提升门的颜色绝大多数都是白色，但是也有很多时候回使用洽谈的颜色。厂房的轨道为整体式样的轨道，优质的钢板一般都需要一体化成型，导轨也有多种，当然，着需要根据门的实际数据来进行配套。在使用寿命上，工业厂房提升门安装有外放的按钮系统，它能够承受30000次以上的工作循环。至于安全控制的系统，一般是采用红外线的感应装置以及安全气囊设施。

工业提升门的门板是由内外两块热镀锌钢板冷轧组合而成，内部填充聚氨酯发泡的材质，由于内外钢板不互相直接接触，所以具有良好的保温性能。工业提升门的单层钢板厚度为0.4毫米，钢板表面有橘皮纹可以增强门体整体刚性。门板整体厚度为40mm，客户根据不同是设计使用需求，可跟沃太销售定制。