

医用等离子体空气消毒机 广东地区供应报价

产品名称	医用等离子体空气消毒机 广东地区供应报价
公司名称	东莞市利安达环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:利安达 型号:LAD/KJD-T1000 产地:广东东莞
公司地址	广东东莞市万江区石美耕元工业区三号厂房
联系电话	13267557150

产品详情

医用等离子体空气消毒机 广东地区供应报价

医用空气净化器，等离子医用空气净化机，等离子消毒机

利安达十年品牌 吸顶式空气净化除菌消毒机LAD/CJD-T1000

一、等离子体吸顶式空气消毒机性能特点:

该系列医用空气净化器产品是采用抗菌防霉过滤网，循环风机、等离子静电场、紫外灯、光触媒、负离子发生器及智能控制器构成的空气净化机。其净化原理是：室内空气首先经过抗菌防霉过滤网，滤除空气中的毛发、粗颗粒后，再经过等离子静电场，空气中的微尘细菌在电场的作用下，遭受电击穿效应，致使细菌细胞破坏失去繁殖而死亡；随着循环送风，余下的微尘细菌在紫外灯的作用下进行催化、氧化、分解；并释放大量的负氧离子，实现空气的洁净清新。采用先进的六级净化消毒技术：
1，抗菌脱臭过滤技术。 2，等离子静电灭菌除尘技术。 3，紫外线波段消毒灭菌技术。
4，光触媒催化技术。 5，溶菌酶吸附分解技术。 6，负离子吸附分解技术。

二、适用场所:

工厂车间：纺织、机械、涂料、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革制造业、电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装食品等加工业。

公共场所：银行、证券所、写字楼、研发楼、办公楼、会议室、宾馆、别墅、酒店、会展中心、机场、体育馆、学校、政府、候车室、超级商场、洗衣房、菜市场、公园、大型娱乐中心、地下停车场、温室

、家禽、宠物、花卉、畜牧等各种场所。

医疗环境：医院、候诊室、隔离病房、传染病区、手术室、门诊、康复中心、血站、无菌室等。

- 三、产品特性: 1.等离子高低压电场静电快速除尘、杀菌、除烟、除味、净化空气,节能、环保;
2.天花嵌入式安装,豪华高雅,一进一出,净化气流反复可达各个角落;
3.采用先进航空技术的三维螺旋风叶,有效减少机内空气阻力,低噪音运转;
4.特种防腐蚀和防干扰的金属,能防止电磁波干扰;
5.使用寿命长达15年;低耗材低能耗、集尘量大、反复清洗周期长、维护方便;
6.低噪声、大循环风速高、中、低三档选择;
7.多功能(杀菌、除尘、净化、去异味)一体化空气处理系统;
8.面板操作、遥控和墙壁面板操作双重功能,简单,方便;定时和自动工作模式任意选择;
9.根据客户不同的需求可加装光催化、紫光灯管、除甲醛、苯等有害气体滤网;

四、吊顶式空气消毒机LAD/CJD-T1000性能参数:

型号	LAD/KJD-T1000	LAD/KJD-T1600
参数		
名称		
循环风量 (m ³ /h)	高: 1000 中: 800 低: 600	高: 1600 中: 1400 低: 1200
适用	医用 公共	
空间 (m ³)	120 180	160 240
场所		
功率 (W)	80	190
外形尺寸 (W*D*H)	610*610*360	1220*610*365
噪声dB(A)	42	54
电源/频率V/Hz	220/50	220/50
运行环境温度	0-50	0-50
等离子电场强度 (V)	4100-8200 (可调)	4100-8200 (可调)
净化效率	98%	98%
除菌率	95%	95%
负离子浓度 (个/cm ³)	2*10 ⁶	2*10 ⁶
臭氧浓度	0.002	0.003
净重(kg)	35	55

五、吊顶式空气消毒机产品使用安装说明:

本机安装使用简单,无需专门技术。

通电前请确认电源插座为标准电源为50Hz,220V交流电,并有良好接地。

若使用不适当的电源将导致机器损坏,甚至发生火警,请使用220V电压(±10%)的电源。

空气净化器应选择安全适当的位置，方能使机器可靠正常的运行。应在机器正面、左面、右面留出不小于300mm的空间，以利空气交换。

详细使用和操作方法请参看产品说明书,或联系利安达公司工作人员.