

# 通信车载12KW柴油发电机

产品名称	通信车载12KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数：:单/三相 产品型号：:GT-1500TSI 启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

通信车载12KW柴油发电机欧洲狮动力经营柴油发电机组，发电电焊机，柴油发电机组的企业。为各领域用户提供备用电源，是集工程设计、市场营销、环保降噪、技术服务于一体的企业。

欧洲狮静音柴油发电机应用于需要发电机组供电而不想受到噪音干扰的场所，比如学校、医院，电影院、银行、宾馆或者会议场所等。

欧洲狮静音发电机组配置丰富、外形美观、性能YOU越，7m处检测噪音低于65分贝。

欧洲狮发电机箱体表面涂有防锈漆，同时具备降噪和防雨功能。

通信车载12KW柴油发电机

静音柴油发电机统正式运行之前，建议做下列检查：

- 1、检查所有的接线均正确无误，并且线径适合。
- 2、控制器直流电源装有保险，连接到启动电池的正负极没有接错。
- 3、应急停机输入通过急停按钮的常闭点及保险连接到启动电池的正极。
- 4、采取适当的措施防止发动机成功，检查无误后，链接启动电池电源，选择手动模式，控制器将执行程序。

5、将控制器设为手动，按下开机按钮，发电机组将开始启动，在设定启动次数后，控制器发出启动失败信号，按停机键控制器复位。

## 技术参数

- \*、产品型号：GT-1500TSI
- \*、额定功率：12KW
- \*、备用功率：13KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：12
- \*、消声装置：静音器

## 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-292TSI
- \*、冷却方式：空气冷却
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、控制装置：ECU

- \*、油箱容量L：32
- \*、机油容量L：2.8
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护