

15KW静音柴油发电机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 15KW静音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 油箱容量L : :32 额定转速r/min : :3000 进气方式 : :自然吸气 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

15KW静音柴油发电机欧洲狮车载发电机使用年限比较长，适合用于比卡车，轿车，货运车等。欧洲狮车载发电机为车载用电提供保证。欧洲狮发电机的尺寸可以根据客户的要求定制，长度宽度高度可以控制在客户要求的范围之内，从而保证发电机能放到客户的车上，为车用提供电力保证。车载发电机规格尺寸可以根据客户要求定制，功率可以按照客户要求推荐合适的发电机机组型号，如对发电机其他方面有要求可以跟欧洲狮动力销售人员联系，他们会提供合适的机组。

15KW静音柴油发电机

1、功能:机组的自动或手动启动，《停机》柴油机及发电机的重要参数测量《机组故障的报警或停机保护》充电机或加热器等辅助设备的控制

2、控制系统分类

A、手动屏 机组标准配置控制屏，配备一钥匙启动控制模块及相应指示仪表操作十分简单直观，具备完善保护功能，高水温、低油压、超速、紧急停机等保护功能

B、自动控制屏 具备手动屏所有功能，市电侦测功能，三次自启动功能，可配合控制ATS，实现机房，无人值守、远程智能监控发电机控制器：具备手动和自动两种工作方式，完善的控制保护功能，提供标准通信接口和开放式通信协议，多种组网及控制方式，欧洲狮控制器内置中英文等六种语言操作界面，通用的中文界面上位机监控软件。

技术参数

*、产品型号：GT-1600TSI

- *、额定功率：15KW
- *、备用功率：16KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速

*、机器配置：标准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050

*、宽：610

*、高：670

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护