

25千瓦柴油发电机静音式

产品名称	25千瓦柴油发电机静音式
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

25千瓦柴油发电机静音式发电机中这种调速器的优点是结构简单、使用方便，缺点是调速器外形比较大，遇到复杂的工况时，调速器必须要有辅助装置才能正常工作。适合在DIN50019规定的气候下运行，抗无线电干扰符合VDE0875规定的N。50KW柴油发电机组（上柴柴油机型号SC4H95D2）控制器可选用国际知名科迈、众智、友腾等控制器。控制器采用微处理器，程序控制操作报警，信号处理能力强，监控功能多，响应速度快，控制准确，精度高，扩展容易，手动/自动，各种信号仪表、重要信息的LED指示灯及液晶显示屏。

产品型号：GT-25TSI

发电机参数

额定功率KW 25

备用功率KW 27

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四轮）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 2.0L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-320FTSI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 H

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

25千瓦柴油发电机静音式当机组在自动状态下，市电故障失电经系统3S确认，自动启动机组（启动三次为一个循环）。当额定电压和额定转速时，自动合闸投网、供电。自启动投网供电时间 12S。当市电恢复正常后，经系统3S确认，机组自动跳闸退网，延时3分钟，自动停机，并自动进入下一个自动启动的准备状态。采用高度可调节插销式牵引架，合用于各种高度牵引车；采用圆形钢管焊接纵贯式车轴，结构紧凑，安全可靠；车架四角设有机械式支撑装置，配备惯性行车制动、驻车制动和脱离应急制动，确保机组在各种状况下的安全；车架前端设有支撑轮，具备承受机组垂直载荷的功能的同时还具备导向功能；整车配备转向和刹车指示灯，同时装有尾灯尺度插头。