

HOPPECKE蓄電池XC122600質保三年

產品名稱	HOPPECKE蓄電池XC122600質保三年
公司名稱	山東鴻泰恒業電源科技有限公司
價格	.00/只
規格參數	品牌:荷貝克 型號:XC122600 規格:12V86AH
公司地址	濟南市歷城區工業北路60號
聯繫電話	400-688-7976 13720026769

產品詳情

HOPPECKE蓄電池XC122600質保三年

荷貝克power.com SB 閥控密封式鉛酸蓄電池特性

1. 電解液吸附在玻璃纖維中 減少維護（不需要加水）水平放置（供選擇）
2. 回火保護裝置和集成於電池蓋上的中央排氣系統 免除爆炸危險
3. 帶有手柄的平滑電池蓋 易于清洗的表面 易于提携
4. 集成端子、系統連接件 抗腐蝕性 即使在安裝時也能防止短路現象的發生
5. 使用壽命 大於12年

荷貝克HOPPECKE蓄電池產品特點：1.儲備容量高。 2.充放電無酸霧。 3.充電接受能力強,可大電流充

电(0.8C-1C)4.可大电流放电,8秒内30C放电电流,电流不损伤。 5.可超深度放电,可多次尽放电,电池不会损害。 6.适温性极强,可在-30~40 温度下使用。 7.自放电小,完全免维护,全充电后,常温存放一年仍可正常使用。 8.使用寿命长(设计寿命5~8年),为普通铅酸蓄电池寿命的一倍。 9安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 10.绿色环保无污染,报废后全部材料可再生回收,电解质无污染。 11.抗震性能好,能在各种恶劣的环境下安全使用。 12.由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此无需均衡充电。

一、明确负荷等级 民用建筑电气负荷,依据建筑物在政治、经济上的重要性或用电设备的可靠性的要求分为三级。即一级负荷,二级负荷,三级负荷。医院负荷的等级见表1。 1.一级负荷 (1) 中断供电将造成人身伤亡,重大政治影响,重大经济损失,公共场所严重混乱等情况之一的用户或设备,为一级负荷。(2) 重要的交通枢纽,重要的通信枢纽,国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂,国家级大型体育中心,经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位的重要电力负荷。(3) 中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电将发生爆炸、火灾及严重中毒的负荷为特别重要负荷。 2.二级负荷 中断供电将造成较大政治影响,较大经济损失及公共场所秩序混乱的用户设备。中断供电将影响用电单位的正常工作。 3.三级负荷 医疗建筑的政治性无法丈量,但救死扶伤,为患者提供安全、可靠、便利、舒适、卫生的医疗条件是设计者和建设者(投资方)所必需考虑的。在满足现行国家及部门规范和标准的前提下,优先保证供电电源的可靠性,同时顾及用户的要求及经济承受能力,是设计者应努力完成的重要任务。 二、各级负荷供电要求 1.一级负荷的供电电源的要求 (1) 一级负荷用户应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到破坏,而且当一个电源中断供电时,另一个电源应能承担本用户的全部一级负荷设备的供电。(2) 供电形式:

两路10KV线路供电(引自两个区域变电站);

一路10KV线路供电,另设柴油发电机组或EPS等备用电源;

一路10KV线路供电,另从邻近单位取得低压电源(0.4KV)。