

手提式钢水测温枪

产品名称	手提式钢水测温枪
公司名称	武汉克朗斯曼科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TOP-108 范围:K S WE 等
公司地址	武汉东湖高新技术开发区港边田路金能创客基地 一栋研发楼405-407
联系电话	13607188986

产品详情

TP-103型熔炼测温仪是专业为冶炼、铸造等行业熔炼过程快速测量熔融金属温度而研制的高精度专用仪表。

本仪表以高性能单片微机为核心、采用高精度测量传感器件、并采取多种智能化处理技术，以确保仪表长期稳定工作。提高了仪表的抗干扰能力。

本仪表与相适应的热电偶配套可在多种熔炼场合进行精密快速测温。

热电偶	型号	测量范围 ()	适用场合
单铂铑	KS-602	0~1750	钢、铁、铜液
单铂铑	KR-602	0~1750	钢、铁、铜液
双铂铑	KB-602	50~1800	高温钢液
钨铼	KW-602	0~2000	钢、铁液

特点

TP-103型熔炼测温仪采用测温仪与测温枪一体化设计，根据熔炼测温现场工作环境恶劣、温度高等特点，采用耐震且高亮度的LED数码管显示、全金属外壳设计，故更为耐用。

本仪表具有：

温度测成时温度值自动保持功能。

灯光、蜂鸣声同步提示测温结束功能。

断偶、超量程、电源欠压等报警功能。

电源采用镍氢可充电电池（一次充电后一般可测温上千次）。

本仪器同机可配用4种热电偶。

本仪表由于采用了最新的抗干扰措施，故具有极好地抗干扰能力。中频炉通电熔炼时无须断电，便可在炉内进行测温。

三、技术性能指标

测量范围和测量精度：

热电偶分度号	测量范围 ()	精度等级
S	0~1750	± 0.2% ± 1
R	0~1750	
WRe3/25	0~2000	
B	50~1800	

分辨率 () : 1

响应时间 (S) : 1

电源：充电电池DC6V ± 10%

工作条件：温度 () : 0 ~ 50 ; 湿度 (%RH) : 5 ~ 80

存贮条件：温度 () : - 20 ~ 60 ; 湿度 (%RH) : 5 ~ 90

值，并保持一段时间。