

# 配套出口300A汽油发电电焊机

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 配套出口300A汽油发电电焊机                   |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                        |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 | 品牌:大泽<br>焊条范围:0-6mm<br>机器重量:120kg |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号                 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301          |

## 产品详情

### 配套出口300A汽油发电电焊机

大泽发电电焊机采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳，焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作，大泽发电电焊机产品重量轻，便携式，手推式，功率大，无需固定电源，此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。

### 产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

### 技术参数：

\* 产品型号：TOTO300A

发电机参数：

\*、额定功率：10KW

\*、后备功率：10.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO300F

\*、发动机功率：26HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：418CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：20kw

\*、焊接范围：0-6.00MM

\*、电流调节：0-300A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：860\*650\*650

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、机油/油箱容积：2.27/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：120kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

能发电焊机焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。大泽动力发电焊机，起弧快，接口平滑，一键启动，质量好，电焊的同时可发电，一机多用，经济划算。