

上海托克DH3-AA交流电流表DH3-DA直流电流表

产品名称	上海托克DH3-AA交流电流表DH3-DA直流电流表
公司名称	上海尚倚自动化设备有限公司
价格	125.00/台
规格参数	
公司地址	上海市宝山区湄星路2155号1幢3楼301-305室
联系电话	13917301202 13918186751

产品详情

特点

可带4-20mA模拟变送输出

红色高亮数码管14.2mmH

外形尺寸48H × 96W

显示范围 ± 1999

电源电压AC110/220V 50/60Hz

一、型号及含义

二、交流电压测量

型号量程分辨率输入阻抗测量精度输入极限DH3-AV0.20-199.9mV100uV5M ± 0.5%F.S ± 2Digit5VDH3-AV20-1.999V1mV5M ± 0.5%F.S ± 2Digit10VDH3-AV200-19.99V10mV5M ± 0.5%F.S ± 2Digit50VDH3-AV2000-199.9V100mV5M ± 0.5%F.S ± 2Digit500VDH3-AV6000-600V1V5M ± 0.5%F.S ± 2Digit750V

三、交流电流测量

型号量程分辨率互感器变比测量精度输入极限DH3-AA0.20-199.9mA100uA直接输入 ± 0.5%F.S ± 2Digit500mADH3-AA20-1.999A1mA直接输入 ± 0.5%F.S ± 2Digit5ADH3-AA200-19.99A10mA20A:5A ± 0.5%F.S ± 2Digit1.2 F.SDH3-AA500-50.0A100mA50A:5A ± 0.5%F.S ± 2Digit1.2 F.SDH3-AA1000-100.0A100mA100A:5A ± 0.5%F.S ± 2Digit1.2 F.SDH3-AA1500-150.0A100mA150A:5A ± 0.5%F.S ± 2Digit1.2 F.SDH3-AA2000-199.9A100mA200A:5A ± 0.5%F.S ± 2Digit1.2 F.S

四、直流电流测量

型号量程分辨率输入阻抗测量精度输入极限DH3-DV0.20- ± 199.9mV10uV5M ± 0.5%F.S ± 2Digit10VDH3-DV20- ± 1.999V1mV5M ± 0.5%F.S ± 2Digit100VDH3-DV200- ± 19.99V10mV5M ± 0.5%F.S ± 2Digit500VDH3-DV2000- ± 199.9V100mV5M ± 0.5%F.S ± 2Digit750VDH3-DV6000- ± 600V1V5M ±

0.5%F.S ± 2Digit750V

五、直流电压测量型号量程分辨率互感器变比测量精度输入极限DH3-DA0.020- ± 19.99mA10uA直接输入 ± 0.5%F.S ± 2Digit500mADH3-DA0.20- ± 199.9mA100uA直接输入 ± 0.5%F.S ± 2Digit1ADH3-DA20- ± 1.999A1mA直接输入 ± 0.5%F.S ± 2Digit5ADH3-DA200- ± 19.99A10mA20A:75mV ± 0.5%F.S ± 2Digit1.2

F.SDH3-DA500- ± 50.0A100mA50A:75mV ± 1%F.S ± 2Digit1.2

F.SDH3-DA1000- ± 100.0A100mA100A:75mV ± 0.5%F.S ± 2Digit1.2

F.SDH3-DA1500- ± 150.0A100mA150A:75mV ± 0.5%F.S ± 2Digit1.2

F.SDH3-DA2000- ± 199.9A100mA200A:75mV ± 0.5%F.S ± 2Digit1.2 F.S说明:1、2在测量交流电流时，如需配置电流互感器其二次端额定电流5A，在测量交流电压时，其互感器二次端额定电压100V。大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器，以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器。2、在测量直流时，如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV,大于5A电流输入时必须另配分流器。