

库存积压二手回收N9918A频谱分析仪|是德科技

产品名称	库存积压二手回收N9918A频谱分析仪 是德科技
公司名称	郴州市北湖区源顺电子仪器经营部
价格	.00/个
规格参数	是德科技:1 N9918A:2 美国:3
公司地址	湖南省郴州市北湖区同新市场3栋2号
联系电话	02036399150 15916822058

产品详情

库存积压二手回收N9918A频谱分析仪|是德科技

详细请咨询：15916822058 报价评估

在线QQ：1412359796

二手泰克，二手福禄克，二手安捷伦/是德科技，安立，罗德与施瓦茨，日置，莱特波特等品牌~二手示波器，红外热像仪，网络分析仪，频谱仪，万用表，数据采集仪等闲置仪器仪表都可咨询。

福禄克供应多种仪表：

万用表：Fluke 179/289C，287C，115等数字万用表

红外热像仪：Ti10，Ti100，Ti25，Ti27，Ti29，Ti32，Ti400，Ti450等热成像仪

其它：Fluke 718压力校准器，Fluke 726过程校准器，Fluke 434，435-2电能质量分析仪等仪表。

主要特性和功能

- 26.5 GHz 频率

- 随身携带功能齐全的手持式分析仪：标准型号包括电缆和天线分析仪
- 添加 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等选件能够扩展分析仪的功能
- 单次扫描同时测量 DTF 和 TDR 的功能可以节省时间
- 同时测量全部 4 个 S 参数
- 无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量 (± 0.5 dB)
- 应用快速校准 (QuickCal) 可以轻松完成校准
- 仅 6.6 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.0 千克)

技术指标

分析带宽

无

带宽选件

5 MHz

1 GHz 时的 DANL

-155 dBm

1 GHz 时，10 kHz 频偏处的相位噪声

-111 dBc/Hz

1 GHz 时，30 kHz 频偏处的相位噪声

无

1 GHz 时，1 MHz 频偏处的相位噪声

-111 dBc/Hz

总体幅度精度

± 0.6 dB

三阶截获 (TOI)，1 GHz 时

+15 dBm

1 GHz 时的三阶动态范围

无

仪器类型

组合分析仪

应用——通用

- AM/FM 调谐和侦听
- 电缆和天线分析
- 场强测量
- SCPI 代码兼容性
- 频谱图
- 激励响应

性能水平

标准衰减器衰减范围

30 dB

标准衰减器步进

5 dB

系统特性

- 内置直流源
- 内置和外置 GPS 接收机

输出功率

-4 dBm

轨迹噪声

0.004 dBrms

内置端口数量

2 端口

