

厂家直销可挠包塑金属软管 电缆金属保护管

产品名称	厂家直销可挠包塑金属软管 电缆金属保护管
公司名称	滕州市富尔得管业有限公司
价格	4.20/米
规格参数	品牌:富尔得 型号:JSH 产地:山东滕州
公司地址	滕州市工业园区腾飞西路555号
联系电话	0632-5630333 13863200020

产品详情

JSH软管

是在JS型的管芯上，沿着管壁芯的凹凸面贴紧，包覆一层电缆用聚氯乙烯材料，由于其重量轻、柔性优良，与附件的连接强度、电器性能及耐油、防溅水等优点，被广泛应用于电力、化工、冶金、轻工、机械等行业。

为使用户在寒冷地区使用，外包层可改用冲击脆化温度为-45°的聚氯乙烯，请用户在订货时注明R-JSH型。

为使用户在特殊场合，提高阻燃要求，可选用氧指数 30聚氯乙烯，请用户在订货时注明Z-JSH型。

产品规格为常用规格，如有不同规格之需，可订货生产。请配用D**型接头附件。

JSH包塑金属软管产品材质：

（内层）分别为：不锈钢/热浸锌钢板及特殊绝缘处理。

（外层）:PVC(黑色抗紫外线，防老化)。

工作温度：-45 ° ~+70 ° ，瞬间可耐热达+90 ° 。

颜色种类：黑色/灰色

产品特性：

- 1.有极佳之防水,绝缘性,防腐性,抗拉性:
- 2.表面PVC覆盖,且PVC塑料其中添加了防腐剂,并加抗UV紫外线和防止老化作用之成份.
- 3.结构为单扣型增加抗拉强度,不容易折断或变形.
- 4.具超柔软与极佳弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线极容易.

应用领域：铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,自动控制设备,发电厂,化工,输配电系统,通讯系统,基地台架设,船舶,大厦,厂房内及屋外露出部分之配线保护.

使用方法：先将电线穿入包塑金属软管内,再配合金属软管接头即可.

用途：保护电线电缆以及达到绝缘，防水，并可增进线缆弯曲美观。

使用方法：先将电线穿入包塑金属软管内,再配合金属软管接头即可.

用途：保护电线电缆以及达到绝缘，防水，并可增进线缆弯曲美观。