

电子仪表二手回收是德科技N9917A频谱分析仪

产品名称	电子仪表二手回收是德科技N9917A频谱分析仪
公司名称	郴州市北湖区源顺电子仪器经营部
价格	.00/个
规格参数	是德科技:1 N9917A:2 美国:3
公司地址	湖南省郴州市北湖区同新市场3栋2号
联系电话	02036399150 15916822058

产品详情

N9917A FieldFox 手持式微波分析仪，18 GHz

电子仪表二手回收是德科技N9917A频谱分析仪

咨询专线：15916822058（陈先生）手机同微信

QQ:1412359796欢迎来到/加Q咨询。

我司长期经营：泰克，福禄克，安捷伦，莱特波特，日置，罗德与施瓦茨，吉时利，是德科技等知名品牌。欢迎广大伙伴咨询

销售：万用表 示波器 网络分析仪 频谱分析仪 信号发生器 LCR测试仪 电桥 电源 综合测试仪 GPIB卡 等世界著名产品。

携手共进五载，合作共赢永远。

主要特性和功能

- 18 GHz 频率
- 随身携带功能齐全的手持式分析仪：标准型号包括电缆和天线分析仪
- 添加 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等选件能够扩展分析仪的功能
- 单次扫描同时测量 DTF 和 TDR 的功能可以节省时间

- 同时测量全部 4 个 S 参数
- 无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量 (± 0.5 dB)
- 应用快速校准 (QuickCal) 可以轻松完成校准
- 仅 6.6 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.0 千克)

技术指标

分析带宽

无

带宽选件

5 MHz

1 GHz 时的 DANL

-155 dBm

1 GHz 时, 10 kHz 频偏处的相位噪声

-111 dBc/Hz

1 GHz 时, 30 kHz 频偏处的相位噪声

无

1 GHz 时, 1 MHz 频偏处的相位噪声

-113 dBc/Hz

总体幅度精度

± 0.5 dB

三阶截获 (TOI), 1 GHz 时

+15 dBm

1 GHz 时的三阶动态范围

无

仪器类型

组合分析仪

应用——通用

- AM/FM 调谐和侦听
- 电缆和天线分析
- 场强测量
- SCPI 代码兼容性
- 频谱图
- 激励响应

性能水平

标准衰减器衰减范围

30 dB

标准衰减器步进

5 dB

系统特性

- 内置直流源
- 内置和外置 GPS 接收机

输出功率

-4 dBm

轨迹噪声

0.004 dBrms

内置端口数量

2 端口

CAT/VNA 起始频率

30 kHz

SA 起始频率

5 kHz

