

供应上海托克DH4-AA智能电流电压表

产品名称	供应上海托克DH4-AA智能电流电压表
公司名称	上海尚倚自动化设备有限公司
价格	360.00/台
规格参数	
公司地址	上海市宝山区湄星路2155号1幢3楼301-305室
联系电话	13917301202 13918186751

产品详情

特点 万能型输入，由输入代码选择量程 上下限报警继电器输出(250 V/3 A) 可带 4-20 ma 光电隔离变送输出 可带 RS 485/RS232/ RS422 通讯口 开关电源模块，SMT贴片制造工艺

一、型号及含义 二、技术参数 输入方式单端输入 A/D转换双重积分 测量速度约2.5次/秒 测量精度0.5%F.S ± 2Digit 响应时间0.25sec显示方式红色数码管（14.2mmH）溢出显示“UUUU”或“LLLL” 错误显示“Err.”（当L>H时，即出现该错误）频率范围45Hz 400Hz（仅对交流）变送输出4 20mA（0.5%R.D ± 3Digit）变送范围测量范围之间任意设定控制输出上下限报警继电器输出 AC 3A/250V通讯方式 RS-485或RS-232电源开关电源 AC 90 265V 50Hz/60Hz功耗 1.5VA 耐压 AC 1500V 1min 绝缘电阻DC 500V >50M 工作环境0 50 , 45% 85%R

H三、输入方式代码选择代 码量 程 备 注 代 码量 程 备 注0600V 5 200mA 1100V 620mA 210V 75A 32V 8特殊订做 4200mV 9特殊订做注意：1、DH4系列智能 电流电压表分交流和直流两在类型。2、10V、100V、600V使用同一输入端，200mV、2V使用同一输入端。3、测量交流电流5A以上，需配交流电流互感器，其次级输出为5A，因而其输入代码选择5即可。4、测量直流电流5A以上，需配直流电流分流器，其次级输出为75mV，因而其输入代码选择4即可，其输入端使用200mV输入端即可。5、输入代码8、9、为客户特殊订做输入代码，客户特殊订做，需提供具体参数。四、接线图 五、外形及开孔尺寸